

DC系列可控硅式自动埋弧焊机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | DC系列可控硅式自动埋弧焊机 |
| 公司名称 | 珠海金树焊接设备有限公司 销售公司 |
| 价格 | 25000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:金立 控制方式:自动 |
| 公司地址 | 中国 广东 珠海市斗门区 乾务镇东奥工业园 |
| 联系电话 | 86 0755 61238339 13332560344 |

产品详情

| | | | |
|------|-------|------|----------------------|
| 品牌 | 金立 | 型号 | DC-630/800/1000/1250 |
| 控制方式 | 自动 | 动力形式 | 超声波 |
| 焊接原理 | 冷焊 | 作用原理 | 可控硅 |
| 驱动形式 | 自动 | 作用对象 | 金属 |
| | 产品名称: | | dc系列可控硅式自动埋弧焊机 |
| | 产品型号: | | dc-630/800/1000/1250 |
| | 所属系列: | | t系列 |
| | 简介: | | |

详细说明 工业级重载埋弧焊机

- 1、工业级重载埋弧焊机，独特的抗干扰技术、防护技术、确保大电流、长时间下出色可靠工作。
- 2、dc-1000，最大电流达1200a，焊接电流1000a时，可24小时稳定工作。

卓越的焊接性能

- 1、可实现埋弧焊/碳弧气刨/半自动co2等多功能，智能化设计可配备各类辅助专机使用，实现高效自动化焊接。
- 2、可适应 2- 6的各种焊丝焊接，单丝埋弧焊不开坡口一次熔深可达20mm。省去开坡口的材料、人工、时间成本，实现高速、高质、低成本的焊接。
- 3、焊缝成型质量优异，满足锅炉、管道、造船、钢结构、机械等行业的高质量要求。

适应恶劣工业环境

1、ask独特的防护技术，确保在高温、有害粉尘下可靠工作。

2、核心部件主变压器采用h级绝缘油漆绝缘，另外在表面采用耐高温硅胶漆二次防护。

3、所有大电流接头部分，均采用加大接头接触面积、封装工艺，隔绝粉尘进入，防止高温烧毁。

4、国内独家采用全钢桶型强劲散热风扇，在带走热量的同时带走有害尘埃，确保机器内部清洁、通风散热良好。

5、出众的散热技术，dc-1000在1200a大电流超载测试，10分钟后测试机器内部部件温升不超过40，确保大电流、长时间工作的稳定可靠性。

6、整机通过全方位振动实验考验，整机内部细节设计合理可靠，适应远程运输、吊装、带载振动等环境。

| 项目型号 | dc-630 | dc-800 | dc-1000 | dc-1250 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 额定输入电压 (v) | 3 ~ 380 | 3 ~ 380 | 3 ~ 380 | 3 ~ 380 |
| 频率 (hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定输入容量 (kva) | 45 | 59 | 74 | 93 |
| 空载电压 (v) | 79 | 72 | 72 | 72 |
| 电流调节范围 (a) | 100-630 | 100-800 | 200-1000 | 200-1250 |
| 额定负载持续率 (%) | 80% | 100% | 100% | 80% |
| 适合焊丝直径 (mm) | 2- 4 | 2- 4 | 2- 6 | 2- 6 |
| 绝缘等级 | h | h | h | h |
| 电源外型尺寸 (mm) | 810 × 475 × 810 | 1020 × 615 × 880 | 1020 × 615 × 880 | 1020 × 615 × 880 |
| 电源重量 (kg) | 240 | 380 | 400 | 420 |
| 标配焊接小车重量 (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 |