

# 中吸式潜水轴流泵 山东潜水轴流泵 天津奥特泵业公司

产品名称	中吸式潜水轴流泵 山东潜水轴流泵 天津奥特泵业公司
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568661

## 产品详情

传动轴和水泵轴必须安装于同一垂直线上，允许误差小于0.03毫米/米。

泵出水管路应另设支架支承，中吸式潜水轴流泵，不得用泵体支承。泵出水管路上不宜安装闸阀，潜水轴流泵品牌，如有则起动前必须完全开启。使用逆止阀时好装一平衡锤，以平衡门盖的重力，使泵更经济地运转。

对于用牛油润滑的传动装置，轴承油腔检修时应拆洗干净，重新注以润滑剂，其量以充满油腔的1/2 ~ 2/3为宜，避免运转时轴承温升过高。必须特别注意，橡胶轴承切不可触及油类。

### 潜水轴流泵整机质量优点

潜水轴流泵整机质量优点：

- 1、水泵整机潜入水中运行，噪音小，电机防护等级IP68，绝缘等级F级;
- 2、整机采用双重或三重机械密封(动静密封相结合，材质为碳化钨对碳化钨)
- 3、防漏保护：油室电机腔内设有油水探头或浮子开关，当出现渗水漏水时，外接声光报

警器报警并停机，同时保留故障信号;

4、过热保护：潜水电机绕组中设有热敏原件，当温度超过额定值时，外接声光报警器报警并停机处理，同时保留故障信号。

5、水泵电缆采用重型橡胶软电缆，潜水轴流泵维修厂家，机械强度和耐污性较好，适合连续使用，其载流有足够的裕度，寿命长，电缆压盖压紧电缆密封圈，密封效果显着;

6、水泵水利件采用高强度材质、内部零件采用国内一线品牌，电机绕组线采用真空压力浸漆工艺，同时对出厂前的产品上试验台检测，泵效高，质量保障;

7、大型水泵试验台出厂检测;

#### 水泵安装的顺序

将水泵底座、套管、动叶外圈等吊入安装位置。

按照水泵外形图标高，初步校正水泵底座位置。

将导叶体和中间接管法兰螺钉结合好以后，一起放在底座上，校正中间接管的位置，潜水轴流泵，使它的轴线和水泵进水吸水管的中心线同心，同时用水平尺检查其法兰面的水平度。

将出水弯头吊装在中间接管上，并用吊线法校对出水管的轴承孔，使其和导叶体中的轴承孔同心。

中吸式潜水轴流泵-山东潜水轴流泵-天津奥特泵业公司由天津奥特泵业有限责任公司提供。中吸式潜水轴流泵-山东潜水轴流泵-天津奥特泵业公司是天津奥特泵业有限责任公司（[www.tecpump.com](http://www.tecpump.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。