

# 农村公路标线涂料道路材料生产商 公路标线涂料 路虎交通

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 农村公路标线涂料道路材料生产商<br>公路标线涂料 路虎交通 |
| 公司名称 | 广州市路虎交通设施有限公司                  |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 广州市白云区白云大道北770号汇金广场C座3A01      |
| 联系电话 | 13434204096                    |

## 产品详情

热熔标线涂料对路面不挑剔，不管是沥青路面还是水泥路面，都有很好的附着力，可用于高速公路、城市道路、小区停车场车库车位划线。公路标线涂料划线质量要通过施工来控制，煮料的温度和时间要控制好，划线的温度和玻璃珠的撒布也有关系。有时候标线质量的好坏和划线师傅的关系非常大。道路标线时需要找有经验的划线师傅，有实力的专业划线施工队，路虎交通从事公路标线涂料生产施工十余年，具有6支专业的公路标线施工队伍。专业成套的公路标线涂料施工设备，热熔釜，喷涂式划线机，刮涂式划线机，双组份标线机，不仅能熟悉使用热熔标线涂料进行标线工程施工，对新型的双组份标线涂料也很有经验，是华南区较大型的集公路标线涂料全系列生产销售和施工的实力交安企业。

广州市路虎交通设施有限公司是一家专业从事双组份标线涂料、热熔标线涂料和交安设施产品，集生产、销售、安装、服务和热熔标线涂料出口于一体的公司，具有科学的管理团队和雄厚的技术力量，在国内交通行业中享有良好的口碑。公司位于广州市白云区石井，拥有自己的机械设备及专业施工队伍，有十多年专业从事交通行业的生产销售经验。

路虎交通公路标线涂料划线步骤：涂料的熔融 清扫地面 放样 涂底漆 涂敷涂料 修整 完成。详细如下：

(1) 把涂料放在热熔釜内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至230度之间。

(2) 用扫把清扫地面，把路面上的灰尘、杂质清扫干净。

(3) 放样位置的测量，按设计图标明的位置和图形，用测量工具和钛白分在地面上作标记，测量好道路上需要划的几车道，进行定点，然后用石笔标注好，用钛白分或者双飞粉粘上麻绳（如需保持时间久，可以借助墨斗，里面倒上乳胶漆）进行弹线。

(4) 在放样的图中涂敷底漆，底漆干后方可进行涂敷热熔涂料。

(5) 将烧好的公路标线涂料从热熔釜倒到划线机里面，人工推着划线机沿着基准线对齐划线。为了夜间的识别性，在划线时同步撒播反光玻璃珠，标线厚度1.5mm—1.8mm。

"白黄蓝"彩色突起减速标线、斑马线振动标线，也叫噪音公路标线涂料，外型有点立体的感觉，基底加突起部分高度为5到7毫米左右。而且还可以用专用的设备划出点形、条形等特殊形状，也经常用作马路边缘线，车子经过会颠簸，有些司机看到快到减速带的时候就会减速慢行，对驾驶员有很好的警示和提醒作用，所以也叫噪音标线。其相比于道钉所产生的声音轻柔很多。

彩色防滑公路标线涂料是一种目前国际上发达国家使用比较普遍，具有水平的高新技术产品。道路交通标线的新变化，你发现了吗？据路政部门消息，全市道路交通标志标线整治及完善工程已经提前启动，预计地面道路市管交通标线复划约16.84万平方米，斑马线成了红白相间的，非常醒目。据了解，彩色路面采用德国产PLASTIROUTE双组分刮涂型彩色防滑涂料，内含石英砂、金刚砂，砂粒达2毫米大小，结构坚硬粗糙，具有较强的防滑性能。既能在雨天有效预防行人滑倒，又能提升往来车辆的减速刹车功能。