

# 京式道路护栏供应厂家 仁信五金 东莞京式道路护栏

产品名称	京式道路护栏供应厂家 仁信五金 东莞京式道路护栏
公司名称	东莞市仁信五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇横江夏村九队篮球场边三号厂房
联系电话	13790328017

## 产品详情

道路护栏通常是由低碳钢丝、铝镁合金丝，喷塑而成，是高速公路重要维护保障设施。下面小编就带大家一起来看看如何正确的安装道路护栏吧。

- 1、道路隔离护栏在出厂前已按订货要求进行系列装配，产品运抵施工现场后仅需将各立柱的钢衬部位插入稳定底座，按使用用部门要求直线延长布设。
- 2、完成基本布设后使用专用螺栓将每段护栏妥为连接。
- 3、为提高柏栏的抗风、防恶意移动，应将稳定底座与地面使用内胀栓在地面作固定。
- 4、接用户要求在护栏顶端固定安装反光器。
- 5、移动式铸铁座可采用道钉或膨胀螺丝对称锁定。

表面处理：镀锌、浸塑、喷漆。

材料：矩形管、槽钢、圆钢、镀锌钢管等。

结构：市政交通护栏是由N个倒U形相互连接与两端立柱和底部横支撑连接组成，多用铸铁底座或预制浇注稳固。

- 4、道路护栏安装时预埋基坑的规格是底座长40cm、宽50cm、高50cm，地下根基用石料灌浆，不得小于40厘米。底座砌砖，水泥罩面。

道路护栏

5、道路护栏的立柱安装时，用水平尺测量垂直度，上下双横线保证上下平行。 \*\*后检查立柱，是否都已完成浇筑工序。

6、安装交通镀锌护栏时，京式道路护栏供应厂家，要注意保持立柱的纵向横向的水平垂直。柱子的间距适合护栏的安装，京式道路护栏价格，不必因为对准螺母或是其他原因而移动立柱。

7、交通镀锌护栏的柱子就位后，在水平方向和竖直方向应形成平顺的线形，从路基边缘路面的规定标高到护栏连接螺栓\*\*的平均高度，在路侧的护栏为720mm，京式道路护栏多少钱，在\*\*分隔带的护栏为600mm。

8、安装交通镀锌护栏是要确定铺设与护栏范围内地下电缆、管道已经安装完成，东莞京式道路护栏，并且在安装时要避免损坏电缆和管道。

## 二、技术要求：（单位：mm）

1、所有钢管均采用双面热镀锌钢，表面经聚酯彩色粉末静电喷涂而成，颜色为白色，护栏片为焊接式，护栏片与立柱同为焊接式；

2、立柱：采用80×80热镀锌方钢，立柱帽采用金属冲压件；

3、上横管：采用55\*40热镀锌异型管，焊接平整；

下横管：采用55\*30热镀锌异型管，焊接平整；

4、竖杆：采用50\*30mm热镀锌梅花管，每片护栏竖杆为12支；

5、底座采用400\*300\*150水泥底座，颜色黑色。

6、相关规格尺寸详见图纸要求。

京式道路护栏供应厂家-仁信五金(在线咨询)-东莞京式道路护栏由东莞市仁信五金制品有限公司提供。东莞市仁信五金制品有限公司（[www.renxin1688.com](http://www.renxin1688.com)）在日用五金这一领域倾注了诸多的热忱和热情，仁信五金一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭小姐。