

箱变设施 湖州箱变 万鑫机电公司

产品名称	箱变设施 湖州箱变 万鑫机电公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

正常环境条件

1. 周围空气温度上限：+40 、下限：-10 、日平均温度不超过35 ；
2. 海拔高度不超过1000m ；
3. 相对环境温度日平均不大于95%，月平均不大于90% ；
4. 烈度不超过8级 ；
5. 水蒸气压力日平均值不超过2.2Kpa，月平均值不超过1.8kpa ；
6. 无火灾、严重污染、化学腐蚀及剧烈这栋的场所。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

结构特点

性能可靠。柜内所有带电体对地的空气间隙均 125 mm绝缘件的爬电距离均满足国家标准要求，绝缘材料全部为环氧或S M C提高了开关柜的绝缘水平和机械强度，防护等级为IP 2 X ；

设有真空断路器进出线方案，可满足大的系统短路容量的需要，并配有可靠的智能化保护装置，确保了各种保护功能的实现 ；

使用安全方便。负荷开关具有静触头绝缘罩，可防止柜内弧光短路事故，绝缘罩又有可移开的金属活门，当接地开关合闸后金属活门同时关闭，可确保对开关和其它设备进行检修、更换熔断器的工作人员人身安全。整个柜体无油无毒，不会发生火灾。

使用寿命长，维护工作量少，检修方便；

过载开断能力强，具有缺相保护功能，充电桩箱变，轻松开断2000 A转移电流；

弹簧储能式操动机构，使开关的分、合闸速度不受人为因素影响，台式箱变，亦可配用电磁机构，性能可达到国家标准要求。负荷开关弹簧储能既可手动操作，又可电动，操作简单、省力；

柜体结构用冷轧钢板弯制或型钢焊接而成，稳定可靠，组合灵活简单，具有良好的系统性和通用性，满足较快的供货要求。扩展性好，可根据用户要求，组合成任意一次接线方式；

母线室位于环网柜上部，母线可垂直或水平安装。三相前后(纵向)排列，结构紧凑。体积小、占地少、安装方便、能够节省较多的配电房高压室建造费用。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

高压断路器（或称高压开关）它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流，湖州箱变，而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用，切断过负荷电流和短路电流，箱变设施，它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力，可分为：油断路器（多油断路器、少油断路器）、六氟化硫断路器（SF6断路器）、压缩空气断路器、真空断

正常工作

按工作电压选择选用的高压电器，其额定电压应符合所在回路的系统标称电压，其允许工作电压 U_{max} 不应小于所在回路的运行电压 U_y ，即 $U_{max} \geq U_y$ 。

按工作电流选择高压电器的额定电流 I_n 不应小于该回路在各种可能运行方式下的持续工作电流 I_g ，即 $I_n \geq I_g$

[1]

。

短路稳定

短路稳定性校验的一般要求

短路电流的热效应

短路稳定性校验

路器等。

箱变设施-湖州箱变-万鑫机电公司(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司

公司（www.hhwanxin.com）位于黄骅市205国道西侧开发4号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万鑫机电在配电装置中享有良好的声誉。万鑫机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。万鑫机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.cnwxjd.cn）还是从事河北低压交流配电柜，北京GGD交流低压配电柜，天津交流低压配电箱的厂家，欢迎来电咨询。