

高空升降作业平台众能联合租赁

产品名称	高空升降作业平台众能联合租赁
公司名称	众能联合数字技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市雨花台区宁双路19号软件谷云密城C栋6楼
联系电话	19961890236 19961890236

产品详情

众所周知，使用高空作业平台前，除了确保周边环境、设备整体情况良好外，还需要重点检查燃油量、液压油位、电池电量等指标，这些操作前的流程任何时候都不能少。本贴士从发动机款设备使用前、使用中、使用后等三方面详细列举了冬季保养相关内容，敬请查收！

1、选择合适的机油

冬季，根据不同使用环境和工况，发动机款高作业平台应选择相应粘度等级的润机油，以增加其流动性，确保设备能够顺利冷启动。例如常用的机油等级一般为15W-40，冬季时可更换为5W-40，适应更寒冷气温。

2、选择合适的液压油

液压油的选择等同于润滑油，即为了使其在低温环境下保持更好的流动性，例如可将常用的46号更换为32号。

3、选择合适的防冻液

冬季防冻液的选择也应遵循适宜低温环境的原则，部分设备操作人员为图便利，存在用水代替的情况，在低温环境下无法起到冷却作用。

设备使用时

1、开机预热

冬季气温低，发动机在冷启动时需进行开机预热。点火不久的柴油机，由于机体温度低，机油粘度大，

机油不易充入运动副的摩擦表面，会引起机器严重磨损。

此外，柱塞弹簧、气门弹簧和喷油器弹簧由于“冷脆”也容易断裂。所以发动机启动着火后，应低中速空转几分钟，等冷却液温度升高后，再投入负荷作业。

2、柴油用尽吸空及应对措施

设备使用过程中，应时刻关注柴油量，一旦发现燃油不足的情况应及时补充，防止出现柴油用尽吸空情况。

3、油水分离器及时排水

冬季气温低，温度到达0 以下后，油水分离器中的水分易结冰，进而影响发动机正常运作。所以在设备使用过程中，可及时尽早排出油水分离器的水分，防止出现结冰可能。

- 设备长期闲置，应定期启动（两周一次）运转片刻。

借助建筑结构或脚手架上的登高设施或采用梯子或其他登高设施在攀登条件下进行的高处作业。在建筑物周围搭拆脚手架、张挂安全网，装拆塔机、龙门架、井字架、施工电梯、桩架，登高安装钢结构构件等作业都属于这种作业。进行攀登作业时作业人员由于没有作业平台，只能攀登在可借助物的架子上作业，高空升降作业平台众能联合出租，要借助一手攀，一只脚勾或用腰绳来保持平衡，身体垂线不通过脚下，作业难度大，危险性大，若有不慎就可能坠落。

柴油曲臂式升降机：不用外接电源，适合野外高空架设作业，用柴油机动力驱动行走及升降，动力大，行走速度快。拖车曲臂式升降机：可以挂在汽车上，与汽车同步，适合野外高空作业。升降方式：1、用380-220V电源2、用电源不方便，可以用电瓶驱动升降。外型美观，行走方便。车载曲臂式升降机：把曲臂式升降机安装在汽车上，利用汽车动力驱动升降。适合远路程的野外高空作业。

高空作业平台每隔90天或者使用时间超过150个小时后，为了保证机器的使用寿命应进行检查已经保养具体操作如下（二）：

液压油液位：加注至加满和加注标记之间的液位。

加油口盖：检查是否磨损和紧固。

电机和泵总成：检查是否损坏和漏油，检查是否工作正常。

焊接件：检查是否损坏及焊缝是否开裂。

滑块：检查是否磨损和工作正常，请勿润滑

紧固件：检查所有紧固件是否处于正确位置且拧紧。

横拉杆端部：使用润滑油进行润滑，石油基润滑油，如车轮和轮胎：检查是否磨损和损坏，将轮毂螺栓/螺母扭矩紧固至90至100ft lb。

转向油缸/紧固件和连杆：检查油缸是否损坏和漏油，检查是否工作正常，使用润滑油进行润滑。

高空升降作业平台众能联合租赁由众能联合数字技术有限公司提供。众能联合数字技术有限公司（www.znlh.com）位于江苏省南京市雨花台区宁双路19号软件谷云密城C栋6楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众能联合在行业专用设备中享有良好的声誉。众能联合取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。众能联合全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.zbccz.cn）还是从事直臂车出租，直臂升降机租赁费用，本地直臂车租赁公司的厂家，欢迎来电咨询。

。