

成都石英砂 企尚环保 滤池石英砂价格

产品名称	成都石英砂 企尚环保 滤池石英砂价格
公司名称	河南企尚环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南巩义市北山口工业区
联系电话	15537164988

产品详情

制备方法工业上的石英砂原料品位越来越低，可以通过选矿工艺提高

制备方法

工业上的石英砂原料品位越来越低，为满足工业上的需求，滤池石英砂价格，可以通过选矿工艺提高其品位。主要有以下一些提纯方法：

1、擦洗脱泥：擦洗是指借助机械力和砂粒间的磨剥力来除去石英砂表面的薄膜铁、粘结及泥性杂质矿物和进一步擦碎未成单体的矿物集合体，再经分级作业达到进一步提纯石英砂的效果。主要有棒磨擦洗和机械擦洗。影响擦洗效果的主要因素为擦洗机的结构特点及配置形式；次要因素为擦洗时间、擦洗浓度（擦洗浓度一般以50%—60%为宜）。精制石英砂滤料过滤器主要是通过几种过滤介质以及有一定的压力来使污水通过它，使其能充分的接触絮凝、吸附、截留，去除杂质，这是处理污水中的一种净水装置。

2、磁选：磁选主要用于除去石英砂中的磁性矿物，如可以通过强磁性机除去赤铁矿、褐铁矿、黑云母等弱磁性矿物，而强磁性矿物如磁铁矿则可以通过弱磁选机除去。

3、浮选：浮选用于除去石英砂中的长石、云母等一些磁选无法除去的杂质，进一步提高其纯度。

4、酸浸：酸浸是利用石英不溶于酸（HF酸除外），而其它杂质矿物能被酸液溶解的特点，可以实现对石英的进一步提纯。

5、微生物浸出：是指利用微生物浸除石英砂颗粒表面的薄膜铁或浸染铁，这是发展起来的一种除铁技术。

包装储存石英砂滤料为编织袋包装

包装储存

石英砂滤料为编织袋包装，每袋重50KG、25KG或吨袋。石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品和污染物品一起堆放。不能露天存放，要防尘防污染存放，一般质保期为十年。主要用途：冶金，墨碳化硅，玻璃及玻璃制品，搪瓷，铸钢，水过滤，泡花碱，化工，喷吵等行业。石英砂滤料的贮存应该定量分装包装，苫布覆盖，水过滤石英砂厂家，防止杂质侵入，石英砂是一种化学性质十分稳定的矿物质，一般只要普通的贮存方法就可以保证石英砂滤料不变质。虽然石英砂的化学性质十分稳定，成都石英砂，但是在贮存过程中有一些问题还是要注意一下的。石英砂滤料不要与承托料和其他类型的滤料一起堆放，这样容易造成过滤功能下降，还有石英砂滤料不要与有毒物质或者污染物质放在一起，石英砂滤料与这些物质放在一起时间长了就没有功效了，还有就是不要露天存放。

应用

石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。可汽运，火车运输。

具体表现为：玻璃：平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料；陶瓷及耐火材料：瓷器的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料。冶金：硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂；建筑：混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等；化工：硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。机械：铸造型砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等）。

成都石英砂-企尚环保-滤池石英砂价格由河南企尚环保科技有限公司提供。河南企尚环保科技有限公司（www.qshbhxt.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。(2)过滤效率较高，过滤效果较好，无需停机反冲洗，运行费用低。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

