

# 莱芜冷再生拌合站 冷再生拌合站报价 大昌机械

产品名称	莱芜冷再生拌合站 冷再生拌合站报价 大昌机械
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

## 产品详情

稳定土拌合站储料装置 1料仓容积：6m 2卸料高度：3.3m 3驱动方式：气动 4控制方式：电磁阀  
5振动器功率：1.1KW

气路系统 1气动元件：均采用优质气动元件 2空压机功率：7.5KW 3使用：（1）用于破拱装置  
（2）用于成品料门开启

供水系统 1采用玻璃流量计 2水泵功率：2.2KW 型号：IRG—80 3水罐容积：3m

控制系统 1计算机：研祥工控机或清华方同 2显示器;19英寸液晶 3称重仪表：KX3120

不仅安装稳定土拌合站是这样，做任何一件事情都是这样，如果质量不过关，就不可能将事情做好，或者取得佳效益。也就是说，当我们决定安装稳定土拌合站以后，莱芜冷再生拌合站，我们一定要认真比对不同公司的资质、信誉和人员的专业性等等，看人员的专业性有一个诀窍，冷再生拌合站报价，你可以通过让安装合作公司专业人员根据工程的大小、进度等给出一个方案，通过方案做到的程度来判断。价格作为一个参考因素，但并非因素，通过货比三家，冷再生拌合站供应商，找到对适合自己的哪家公司，并建立合作关系。

稳定土拌合站粉料供给计量统计 一 粉料仓1数量:1座 2容积 :60（水利密度按1.45计算）  
3直径： 2600mm 4仓顶设有除尘装置，冷再生拌合站价格，出口锥体处设有破拱装置 二 计量装置  
1螺旋称：电机功率：7.5KW 2控制形式：微机控制，他通过调速电机调整供料螺旋的转速。

3计量精度： $\pm 1\%$  4剂量范围：0~50T

搅拌装置 1结构形式：双卧轴强制连续式 2生产能力：0—300t/h 3叶片材质：高铬锰合金钢  
4搅拌大骨料直径：60mm 5电机功率：Y250M-4 6减速机型号：ZQ650—I--20.49  
7：驱动：单电机驱动

成品料输送机 1皮带宽度：800mm 2带速：2.2m/s 3作业能力：300t/h  
4电机功率：18.5KW，电动滚筒转动。 5安装倾角：18度 6提升高度：6m

莱芜冷再生拌合站-冷再生拌合站报价-大昌机械(诚信商家)由安丘市大昌机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安丘市大昌机械有限公司（[www.sgchenyu.com](http://www.sgchenyu.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.aqdcjx.com](http://www.aqdcjx.com)）还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。