

废气处理塔 废气处理塔厂家 鑫光防腐设备

产品名称	废气处理塔 废气处理塔厂家 鑫光防腐设备
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

活性炭吸附塔作为一个框架用于放置活性炭，在废气治理中，用的最多的样式：立式罐吸附器，废气处理塔价格，卧式罐吸附器。

立式罐因为其结构的原因，它具有较小的截面积和较高的堆积高度，因为截面积较小，处理的风量有限，又因为堆积高度高，导致其吸附容量和压降比较大，所以主要适用于小风量高浓度的有机废气处理。立式吸附器的吸附剂床层高度一般在0.5~2m的范围内，吸附剂填充在栅板上。吸附剂需要再生，废气处理塔，常通入饱和水蒸气，蒸汽穿过吸附床，脱附吸附剂上的吸附质。

活性炭吸附箱的使用范围

活性炭吸附箱主要用于大风量低浓度的有机废气处理。活性炭吸附剂可处理净化多种有机和无机污染物：苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气、酸性废气、碱性废气;主要用于制药、冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及环保脱硫、除臭和各种工业生产产生的有害废气的净化处理。

活性炭是一种很细小的炭粒，废气处理塔厂家，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中。活性炭吸附法主要用于低浓度气态污染物的脱除。

废气处理设备的工作原理

酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，再回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准。

废气处理设备的特点

- 1、设备占地少，有机废气处理塔，安装方便。
- 2、除尘脱硫效率高，采用碱性洗涤水时，脱硫效率可达85%。
- 3、设备运行可靠，维护简单、方便。
- 4、耐腐蚀、不磨损，使用寿命长。
- 5、耗水、耗电指标较低。

废气处理塔-废气处理塔厂家-鑫光防腐设备(推荐商家)由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光防腐设备有限责任公司(www.whxinguang.com)有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的化工成套设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫光防腐设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！