

# 石英砂打炉料 石英砂 巩义水光环保

产品名称	石英砂打炉料 石英砂 巩义水光环保
公司名称	河南水光环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原西路工业园区
联系电话	15346589555

## 产品详情

### 石英砂

石英砂是一种坚硬，石英砂打炉料，耐磨，化学稳定的硅酸盐矿物。其主要矿物成分是SiO<sub>2</sub>。石英砂的颜色为乳白色，或无色透明。它的硬度为7.它很脆，干石英砂用途，没有解理。断裂，油脂光泽，密度2.65，堆积密度（1-20目1.6~1.8），20-200目1.5，其化学，热学和机械性能具有明显的各向异性，不溶于酸，石英砂90目，微溶于KOH溶液，融化点是1750 ° C。

石英砂的常用规格有:0.5-1mm，1-2mm，2-4mm，4-8mm，8-16mm，16-32mm，10-20目，20-40目，40-80目，100-120目。

石英砂是无色透明石英的变体。希腊人称它为“ Krystallos ”，意思是“ ”。他们确信石英是耐用的和坚固的冰。古代中国人认为嘴里的冰冷晶体可以解渴。石英砂岩是一种固结的碎屑岩，含有95%以上的石英碎屑。它来自各种岩浆岩，沉积岩和变质岩。它含有较少的重矿物和相关矿物，如长石，云母和粘土矿物。石英岩分为两种类型：沉积成因和变质成因。前者在碎屑颗粒和水泥之间没有明显的界限。后者是指具有深度变质和纯度的石英岩矿石。静脉石英是由热液流体的作用形成的，几乎全部由石英组成，并具有致密的块状结构。

石英砂中的矿物含量差异很大，主要是石英，其次是长石，云母，岩屑，重矿物，粘土矿物等。

石英砂的规格中多少多少目是怎么看的

屏幕尺寸：4.75mm标准网格：1目

屏幕尺寸：4.00mm标准网眼：2目

屏幕尺寸：3.35mm标准网眼：3目

屏幕尺寸：2.80mm标准网眼：4目

屏幕尺寸：2.36mm标准网眼：5目

屏幕尺寸：2.00mm标准网眼：6目

屏幕尺寸：1.70mm标准网眼：7目

屏幕尺寸：1.40mm标准网眼：8目

筛网尺寸：1.18mm标准筛网：16目

屏幕尺寸：1.00mm标准网眼：18目

筛网尺寸：0.850mm标准筛网：20目

筛网尺寸：0.710mm标准筛网：25目

筛网尺寸：0.600mm标准筛网：30目

筛网尺寸：0.500mm标准筛网：35目

筛网尺寸：0.425mm标准筛网：40目

筛网尺寸：0.355mm标准筛网：45目

筛网尺寸：0.300mm标准筛网：50目

筛网尺寸：0.250mm标准筛网：60目

筛网尺寸：0.212mm标准筛网：70目

筛网尺寸：0.180mm标准筛网：80目

筛网尺寸：0.150mm标准筛网：100目

筛网尺寸：0.125mm标准筛网：120目

筛网尺寸：0.106mm标准筛网：140目

筛网尺寸：0.090mm标准筛网：170目

筛网尺寸：0.0750mm标准筛网：200目

筛网尺寸：0.0630mm标准筛网：230目

筛网尺寸：0.0530mm标准筛网：270目

筛网尺寸：0.0450mm标准筛网：325目

筛网尺寸：0.0374mm标准筛网：400目

石英砂独特的物理化学性质使其在航空，航天，石英砂，电子，机械和快速发展的IT产业中发挥着重要作用，特别是其内在的分子链结构，晶体形状和晶格变化规律。其耐高温，热膨胀系数小，绝缘性高，耐腐蚀，压电效应，共振效应及其独特的光学性能在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。

石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃，铸造，陶瓷和耐火材料，冶炼硅铁，冶金助熔剂，冶金，建筑，化工，塑料，橡胶，磨料等行业。可以通过空运，火车和水运输。工业生产一般为50KG或25KG包装和出口吨袋。常用规格:0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。（mm是mm单

高纯石英砂

高纯石英砂

位)。

石英砂打炉料-石英砂-巩义水光环保由河南水光环保科技有限公司提供。石英砂打炉料-石英砂-巩义水光环保是河南水光环保科技有限公司（[www.shuiguanghuanbao.com](http://www.shuiguanghuanbao.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司（[www.sghb11.com](http://www.sghb11.com)）还是从事河南pac，聚合氯化铝，巩义药剂的厂家，欢迎来电咨询。