

# 双收硅胶密封圈 硅胶密封圈规格 硅胶密封圈

产品名称	双收硅胶密封圈 硅胶密封圈规格 硅胶密封圈
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

## 产品详情

### 摩擦力对O型圈的影响

在密封装置中，摩擦会损坏磨损O形环影响密封。磨损程度主要取决于静摩擦的尺寸。当液体压力小时，O形环的摩擦尺寸取决于其压缩收缩率。当工作流体处于压力下时，随着输送管道的压力增加，摩擦力增加。在工作压力小于20MPa的情况下，硅胶密封圈规格，近似线性关系。压力大于20MPa，压力效应，O型圈和金属接触面积的增加逐渐减慢，硅胶密封圈厂家电话，摩擦力会相应增加。

为了防止O形圈的歪曲损害，在规划时应留意以下几点

- 1、O形圈设备沟槽的同心度巨细，应从加工便利和不发作歪曲表象两个方面来思考。
- 2、O形圈断面尺度应均匀，并且在每次设备时都应在密封部位充沛涂抹光滑油或光滑脂。有时也能够选用渗透光滑油的毡圈式加油设备。
- 3、加大O形圈的截面直径，动密封用O形密封圈的截面直径通常应大于静密封用O形圈；此外，硅胶密封圈，O形圈应防止用作大直径活塞的密封。
- 4、在低压下也发作歪曲损害时，可运用密封圈维护挡圈。
- 5、下降缸筒和活塞杆的外表粗糙度。
- 6、选用低冲突系数的资料制造O形密封圈。

## 7、可用不易发作歪曲表象的密封圈替代O形圈。

1、O型圈应避免在阳光直射下，硅胶密封圈哪家好，湿度和空气循环，为了防止O型圈的加速老化，存款o型环适宜温度0-20，空气的合适的湿度超过70%。此外，应该避免辐射、厌恶、昆虫、啮齿动物、灰尘、沙子和机械损伤。

2、O型圈的储存面积必须大于1米，不允许接触液体和气体，如酸、碱、溶剂等。使用任何在储存时产生臭氧的装置。

3、不允许被压缩、拉伸或其他形式，不允许使用绳索、电线等，将产品挂在螺栓上。

4、O型圈环通常用塑料袋包装，有效保修期为2 - 3年。

双收硅胶密封圈(图)-硅胶密封圈规格-硅胶密封圈由日照双收橡塑有限公司提供。日照双收橡塑有限公司(www.rzsfrubber.com)是从事“橡塑制品,橡胶制品,密封件,O型圈”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史高宇。