

Panlite PC L-1225Y 日本帝人 抗UV 热稳定

产品名称	Panlite PC L-1225Y 日本帝人 抗UV 热稳定
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	日本帝人:L-1225Y L-1225:日本帝人 日本帝人:PC
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

日本帝人Panlite PC L-1225Y是一款熔融体积**是11MVR，特性是低粘度;脱模性能良好，通用应用级别，在日本实现工业化生产的聚碳酸酯树脂，长期以来，帝人一直致力于其性能的**和用途开发等方面的研究，并取得了众多的成果，从而使Panlite成为了具有代表性的工程塑料。

日本帝人聚碳酸酯PC产品说明！

制造商：Panlite帝人

产品品称：Panlite聚碳酸酯

外文名：PC材料

品牌名：Panlite

现货材料：PC 1225Y 日本、嘉兴（帝人）

供货商：深圳宝裕科技有限公司

原料特性：低粘度；脱模性能良好

【日本帝人PC产品推荐栏】

供应PC 日本帝人 抗UV级:LV-2225Z，LN-2250Z，L-1250Z100，L-1225ZL100，L-1225Z100

供应PC 日本帝人 一般注塑级:L-1250Y，L-1225Y

供应PC 日本帝人 阻燃级:EN-8515N , MN-3500 , MN-3705 , MN-3600H , LN-2250Z

供应PC 日本帝人 填充增强阻燃级:GN-3410R , GN-3620L

供应PC 日本帝人 光学级:AD-5503

供应PC 日本帝人 填充增强级:G-3410R , G-3320M , G-3110PH

帝人化学品的Panlite®聚碳酸酯被用来在全球范围内的产品应用范围不断扩大.除了其高品质,以确保处理的一致性,Panlite®PC提供卓越的产品,结合LED照明的光学特性,研发出LED照明灯罩专用光扩散PC原料,具有高扩散、高透光、无眩光、无光影,强冲击能力,扩散角度广,雾度及隐藏能力,使用寿命长的优点。