

二手随车吊 腾达机械 河北随车吊

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 二手随车吊 腾达机械 河北随车吊 |
| 公司名称 | 南乐县腾达机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南乐县韩张镇夏庄村东路北 |
| 联系电话 | 15139388188 |

产品详情

随车起重机安全操作须知：

1. 只有经过操作培训才可以使用和操作起重机。
2. 在载荷提升或起重机运转时，不允许离开控制台。
3. 未经操作人员允许不能进入起重机的操作范围。
4. 吊重时，严禁两种机构同时动作。
5. 禁止在如下图示中标示“禁止吊载区域”的区域内作业；尽量避免在下图示中标示“稳定性较差作业区”的区域内作业。
6. 为了使载荷分布均匀，不要在沟渠或松软、塌陷的地面操纵起重机。当工作在松软或塌下去的地面上时，你必须在支腿和地面之间放一块支撑板（如木块、铁板等）以增大承载面积。
7. 操作人员应粗略地知道提升载荷的重量，不能超出起重机性能曲线图所标定的载荷值。
8. 在载荷的一侧使用操纵控制，以保证载荷最大的可见度。
9. 禁止在起重物下站人。
10. 起吊时载荷不准带角度，确保载荷安全牢固。
11. 不准拖拉或斜拉载荷，河北随车吊，不准吊埋在地里或冻1结在地上的重物。
12. 载荷刚离开地面时，要确保载荷在行进方向没有障碍。

13. 当起重机起重的货物质量相当于或小于该臂长处于水平位置时对应工作幅度下zui大起升质量的 2/3 时，允许伸缩臂往回缩（使整个吊臂变短的状态方向），但不允许往外伸出。

14. 当起重机起重的货物质量相当于或小于起重机zui大幅度起升质量的 2/3 时，允伸缩臂伸出（使整个吊臂变长的状态方向）或缩回。

15. 在一定距离用绳子引导载荷，防止载荷旋转。

16. 严禁使用起重机提升人。

17. 开始提升操作前，一定要检查提升装置（绳索、吊钩、链条或皮带），是否经过安全设计，是否符合你所提升的货物要求，随车吊价格，为了保险与安全，应将货物固定牢固。

18. 在移动车辆之前，二手随车吊，起重机必须是完全缩回和锁定状态。

关于某一个事物或者产品的应用前景，我们要站在人类发展、国家发展、技术应用、市场竞争等各种角度去看待它、分析它，才有可能把握当前社会发展的脉搏，进而使自己不会被社会所淘汰。那么要怎样才能清晰的把握时代脉搏和认识事物的发展规律呢?我们不妨从以下几个角度去简单分析分析。

人类要发展，技术应用必不可缺。那么站在技术应用的角度来说，遵循的规律是创新、方便、快捷、效率很高，楼板随车吊，低成本。简例：古代人力被马车代替，马车又被汽车代替，借此可以看出人类无时无刻都在寻找创新、方便、快捷、更高的效率，成本更低廉的替代方式。

吊臂伸缩钢丝绳松动，吊臂伸缩钢丝绳松动可引起吊臂抖动，拆去伸缩钢丝绳，单独依靠伸缩缸带动伸缩臂，观察吊臂伸缩是否自由、有无抖动。若无抖动，装上伸缩钢丝绳伸缩试验，若出现抖动，则可判定是伸缩钢丝绳松动。

解决办法：先检查伸缩臂钢丝绳长度和拉紧程度，使其符合要求；再检查伸臂和缩臂滑轮情况及滑轮衬套的磨损情况，必要时添加润滑脂或更换滑轮衬套。

二手随车吊-腾达机械(在线咨询)-河北随车吊由南乐县腾达机械厂提供。行路致远，砥砺前行。南乐县腾达机械厂（www.tz1288.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!