

单体支柱压力盒 单体支柱压力盒如何换算 昊洲矿业

产品名称	单体支柱压力盒 单体支柱压力盒如何换算 昊洲矿业
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

振弦式传感器及电阻应变式传感器特别适用于在恶劣环境下对土木工程的长期监测，振弦式传感器采用频率作为传输讯号，在远距离传输中讯号产生的误差很小，频率讯号即使在千米以上的距离衰减甚微，单体支柱压力盒如何换算，同时频率讯号受水份渗入，温度的变化，接触电阻或泄漏电阻等因素影响相对较小。再加上传感器采用坚固的密封结构，使振弦式传感器及电阻应变式传感器能在长期监测过程中保持极高的可靠性与稳定性，是恶劣环境中的理想监测设备。

我厂的服务项目:

- 一、可为用户提供对工程特殊量测，安装埋设传感器的备品备件及卡具。
- 二、可为特殊工程量测设计制造传感器及其仪表。
- 三、可按工程的需要及用户的要求对各类传感器的埋设、安装、监测及数据处理。
- 四、咨询工程测试传感器的选择及传感器的埋设。

光纤光栅土压力计是采用恒弹性合金作为压力变送器件，利用光纤光栅的应变传感特性研制而成的一种新型土压力计，单体支柱压力盒多少钱，该土压力计用于长期埋在土体或土石体内部，测量土中建筑物（结构物）如：挡土墙、桥墩、管道、钻孔桩及隧洞衬砌等的接触压力。弹性基底上设计有温度补偿功能的光纤光栅应变传感芯片，具有准确的温度补偿功能，测量精度不受环境温度影响。

产品特点

长期稳定性好，埋入存活率高；

在恶劣环境下性能优越，抗机械疲劳；

本质安全，单体支柱压力盒，不受电磁干扰、抗腐蚀、抗污染、抗雷击能力强；

内部光纤应变元件采用金属化封装，长期零点稳定、温度漂移微小、焊接操作简便、动态特性良好；

尾纤采用耐腐蚀PU披覆铠装光缆，具有优异耐温性能和耐腐蚀、耐老化性能，适应长期野外环境

准分布式测量，在一根光纤上可以并联多个传感器（典型：12只）

内部安装一只光纤光栅温度传感器，单体液压支柱压力盒安装位置，用以补偿温度变化引起的影响

布置简单，可与其他类型光纤光栅传感器混合使用。

TXR-2021型振弦式土压力计简介：

TXR-2021型振弦式土压力计具有二次密封性能，广泛适用于长期测量土石坝、防波堤、护岸、码头岸壁、高层建筑、管道基础、桥墩、挡土墙、隧道、地铁、机场、公路、铁路、防渗墙结构等建筑基础与土体的压应力，并可加装温度传感器，同步测量埋设点的温度。本产品可根据客户实际需求增加身份识别功能，便于断线查找原仪器编码。

TXR-2021型振弦式土压力计主要技术参数：

规格：1、2、4、6、8、10、16、25、40、60

测量范围：0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.6、2.5、4.0、6.0MPa

分辨力：0.05%F.S

综合误差：1.0%F.S

工作温度：-25 ~+60

测温精度：±0.5

测温分辨率：0.0625

单体支柱压力盒-单体支柱压力盒如何换算-昊洲矿业(诚信商家)由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司（www.haozhoukuangye.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昊洲矿业——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市岱岳区道朗镇，联系人：马经理。

