

现场机旁防爆操作箱

产品名称	现场机旁防爆操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:lmfb 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

现场机旁防爆操作箱适用范围：1.适用于1区、2区危险场所；

2.适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的危险性气体环境。技术参数：1.执行标准：GB3836-2000

IEC60079 2.防爆标志：EXdIIBT6 EXedIICT6 3.额定电压：AC380V/220V/50HZ 4.额定电流：10A

5.防护等级：IP54、IP65 6.防腐等级：WF1 7.使用类别：AC-3 AC-4 8.引入口规格：G3/4 “ -G1 1/2 ”

9.电缆规格: 9mm- 25mm 产品特点：

1.产品有隔爆型和复合型两种型式，复合型主体为增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；2.外壳采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；3.内部可装按钮、控制开关、仪表、继电器或其它模块，其中按钮、控制开关、电流表和电压表均为防爆元件、控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能，4.控制开关由多种型号及不同功能，可供用户选择；

.本产品形式多样，订货时请用户提供完整的电气系统图；