

3000米井抽油机 安顺抽油机 元亨利通公司

产品名称	3000米井抽油机 安顺抽油机 元亨利通公司
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

为了适应油井液量的变化，安顺抽油机，需要对抽油机的运行参数（冲程或冲次）进行调整。是调整冲程还是冲次，需根据具体情况而定，调冲次较为方便，特别是通过变频器调整冲次更适合需频繁调整的油井（注意小转速应保证电动机的散热，调频后运行电流不得超标等）。

游梁式抽油机通过换皮带轮调冲次的操作要点是：

- （1）、准备好需要的皮带轮（外径、孔径和键槽要合适）和备用键。
- （2）、停抽油机，刹紧刹车并挂上刹车安全锁块。
- （3）、松开电机固定螺丝，卸去三角皮带。（4）、用拔轮器将皮带轮卸下。
- （5）、测量电机轴与新换皮带轮孔径的间隙，保证符合要求。
- （6）、清洗电机轴和新换皮带轮孔，油田抽油机，涂上少量黄油。

抽油杆我国生产的抽油杆从级别上分有C、D、K三种级别。C级抽油杆用于轻、中型负荷的抽油机井；D级抽油杆用于中、重负荷的抽油机井；K级抽油杆用于轻、中负荷有腐蚀性的抽油机井。由于各个抽油杆生产厂家采取的加工工艺不一，使用的加工材料不一，抽油杆的机械性能也各不相同。晶变频器对抽油机变频改造的几个好处1.大大提高功率因数。减小供电电流，从而减小了电网及变压器的负荷。2.动态调整抽取速度，一方面节能，同时增加原油产量。3.实现真正“软起动”对电机变速箱抽油机，避免过大机械冲击，延长设备使用寿命。

抽油机洗干净的方法：很实用

高压锅蒸汽冲洗法。把高压锅内冷水烧沸，待有蒸汽不断排出时取下限压阀，打开抽油烟机，12-24v电动抽油机，将蒸汽水柱对准旋转扇叶，由于高热水蒸汽不断冲入扇叶等部件，油污水就会循道流入废油杯里，3000米井抽油机，直到油杯里没有油为止。

洗洁精，食醋浸泡法。将抽油烟机叶轮拆下，浸泡在用3---5滴洗洁精和50毫升食醋混合的一盆温水中，浸泡10--20分钟后，再用干净的抹布擦洗。外壳及其它部件也用此溶液清洗。此法对人的皮肤无损伤，对器件无腐蚀，清洗后表面仍保持原有光泽。

3000米井抽油机-安顺抽油机-元亨利通公司(查看)由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司(www.yhltgs.com)为客户提供“抽油泵,井下工具,钻井搅拌机,震动物,离心机,油罐,采油气井”等业务，公司拥有“元亨利通”等品牌，专注于炼化设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：路经理。