

巫山内撑条 建筑内撑条 九鼎金属制品

产品名称	巫山内撑条 建筑内撑条 九鼎金属制品
公司名称	九龙坡区贵琼建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区西郊路59号
联系电话	13110298160

产品详情

重庆钢筋混凝土模板的支撑要求是什么

立柱支撑要求

- 1、立柱底部应垫实木板，并在纵横方向设置扫地杆。
- 2、立柱底部支承结构必须能够承受上层荷载，重庆水泥内撑条，当楼板强度不足时下层的立柱不得提前拆除，重庆内撑条制作，同时应保持上层立柱与下层立柱在一条垂直线上。
- 3、立柱高度在2m以下时必须设置一道大横杆，保持立柱的稳定性；当立柱高度大于2m时，应设置多道大横杆，大横杆步距为1.8m。
- 4、满堂红模板支柱的大横杆应纵横两个方向设置。同时每隔4根立柱设置一组剪刀撑，由底部至顶部连续设置。
- 5、立柱的间距由计算确定，当使用钢管扣件时，间距一般不大于1m，立柱的接头应错开，不同步距内和竖向接头间距大于50cm。

1、钢筋混凝土剪力墙内支撑俗称：钢筋限位砣卡杆。使用的预制混凝土条作为支撑两侧模2113板，国家允许使用。但是在有防水要求的情况下不宜使用，避5261免造成水分随着混凝土条渗进室内，影响抗渗等级。有防水要求时一般用止水螺栓，建筑内撑条，端部焊接模板限位卡。钢筋限位砣卡杆强度等级符合剪力墙要求，限位长度满足钢筋保护层厚度即可。

2、钢筋限位砣卡杆用于剪力墙施工，使两边的卡槽能起到钢筋限位与模板内撑的作用，又能控制剪力墙

保护层的厚度。有300mm、250mm、和180mm等规格。

能够保护模板不受损坏，巫山内撑条，延长模板的使用寿命。操作简便，省工省时，不会产生铁锈，可免去墙体的修复，能大幅度降低工程成本费用。

3、另外，一些塑料卡夹答也广泛用于模板内支撑。

重庆水泥钢支撑：

- 1、材料：采用钢管或型钢；
- 2、施工方法：构件现场拼装；
- 3、节点：焊接或螺栓连接；
- 4、适应性：适用于平面较规则的基坑；受压为主，只能承受较小的轴向拉力；
- 5、对布置的限制：支撑在竖向和水平向的间距都比较小；
- 6、支撑的形成：安装结束时即已形成支撑作用，还可以用千斤顶预施加轴力以调整围护结构的变形；
- 7、施工工期：拼装后即可使用，不需要养护；
- 8、重复使用的可能性：可重复使用；
- 9、支撑的利用或拆除：拆除方便，一般不在长久性结构中使用；
- 10、支撑体系的刚度与变形：材料刚度小，但没有材料收缩、徐变的缺陷，可通过预应力可调整综合刚度，使之变大；
- 11、立柱桩：支撑自重较轻，一般可采用型钢或格构柱作为立柱桩，立柱桩插入坑底深度较浅；
- 12、支撑体系的整体性：整体性一般；
- 13：经济性：造价较低。

巫山内撑条-建筑内撑条-九鼎金属制品(推荐商家)由九龙坡区贵琼建材经营部提供。九龙坡区贵琼建材经营部(www.cqdkcj.com)在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，九鼎金属制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：向先生。