

反冲洗隔膜阀公司 反冲洗隔膜阀 三机环保工程设备公司

产品名称	反冲洗隔膜阀公司 反冲洗隔膜阀 三机环保工程设备公司
公司名称	江苏三机环保工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市和桥镇工业集中区创业大道2号
联系电话	13291227728 13291227728

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏三机环保工程设备有限公司

电动三通调节阀是自主设计、开发、制造的一款产品，依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作，不需要外接电源和二次仪表。这种自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号（压力、压差、温度）通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度，达到调节压力、流量、温度的目的。这种调节阀又分为直接作用式和间接作用式两种。直接作用式又称为弹簧负载式，其结构内有弹性元件如：件弹簧、波纹管、波纹管式的温包等，利用弹性力与反馈信号平衡的原理。间接作用式调节阀，反冲洗隔膜阀，增加了一个指挥器（先导阀）它起到对反馈信号的放大作用然后通过执行机构，驱动主阀阀瓣运动达到改变阀开度的目的。

隔膜阀是一种特殊形式的截断阀，其启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，反冲洗隔膜阀公司，它将阀体内腔与阀盖内腔隔开。由于受阀体衬里工艺和隔膜制造工艺的限制，较大的阀体衬里和较大的隔膜制造工艺都很难，故隔膜阀不宜用于较大的管径，一般应用在 DN200以下的管路上。由于受隔膜材料的限制，隔膜阀适用于低压及温度不高的场合。一般不要超过180℃。由于隔膜阀具有良好的防腐性能，故一般多用于腐蚀性介质的装置和管路上。由于隔膜阀的使用温度适用介质受隔膜阀阀体衬里材料和隔膜材料的限制。

电动三通合流/分流调节阀产品特点：

- 1.流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故工作稳定性好。
- 2.除了阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。
- 3.伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高调节精度。
- 4.电动操作器有多种形式，可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
- 5.电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。
- 6.节省自动化投资，与单座、双座或套筒调节阀相比，组成同样的系统可省掉一个阀，反冲洗隔膜阀哪家好，简化系统，节省投资。
- 7.波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

反冲洗隔膜阀公司-反冲洗隔膜阀-三机环保工程设备公司(查看)由江苏三机环保工程设备有限公司提供。江苏三机环保工程设备有限公司(13291227728.taobao.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏三机环保——您可信赖的朋友，公司地址：宜兴市和桥镇工业集中区创业大道2号，联系人：阙经理。