

BSK防爆配电箱

产品名称	BSK防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:lmfb 材质:钢板焊接 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BSK防爆配电箱主要是用在1区、2区危险场所，A、B、IIC类爆炸性气体环境。顺新防爆为了解决客户的困难而研发了BSK防爆配电箱。BSK防爆配电箱外壳采用优质钢板焊接成型，内装各种防爆电器，可按照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电箱的

外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。

由于其适用范围广泛功能强大而受到广大客户的喜爱。BSK防爆配电箱适用范围1区、2区危险场所。

A、B、IIC类爆炸性气体环境。

可实现照明,动力配电,也可实现多路降压启动配并可实现计量和监测控制.注:要求IIC类时请注明.

BSK防爆配电箱产品特点 1、外壳采用优质钢板焊接成型，内装各种防爆电器，可按照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电箱的外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。常见方案举例：

（一）、多路动力（照明）配电通过将多个防爆断路器或动力（照明）配电箱及数个防爆接线箱组合,可在电压380V,电流630A的三相

交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设备的电能转换分配及控制。380V 630V,50Hz.（二）、多路电磁启动配电通过将多个防爆电磁启动器或电磁启动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合，可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制，并可根据要求加装信号、电压表,电流表等监控装置。（三）、多路降压启动配电将防爆降压启动箱置于防护柜中，实现对交流50Hz、电压为380V，电路中容量为95KW及以下的三相笼型电动机的不频繁降压启动，具有短路、缺相、过流堵转等保护功能，可用手动、自动和远控等多种方式来控制。（四）、混合型根据用户要求，将相应的防爆电器组合，从而满足用户现场的需要，配电箱的常见外形尺寸。

2、BSK防爆配电箱符合GB3836-2000,IEC60079标准要求