

除尘设备 隆亿达

产品名称	除尘设备 隆亿达
公司名称	武汉隆亿达环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖高新技术开发区佛祖岭三路28号
联系电话	18162583035 18162583035

产品详情

除尘设备调试规则

(1) 布袋除尘器试车应在空载状态下检查单机的功能(必要时切断与除尘系统的连接)。

(2)通过实际手段对一台机器的安装质量进行科学评估,包括:

- 1)安装方式应符合设计规程,符合主机的要求;
- 2)运行参数(电压、电流、速度)符合设计(额定)要求。
- 3)无周期性碰撞的单机的异常声和连续热特性。
- 4)单机试车不能少于4HL
- 5)肯定单机设备具备单体运行条件。

滤筒除尘器

如何正常清理滤筒:

滤筒除尘器设备在对灰尘进行清灰后,会在滤筒除尘器滤芯的表面积淀一层过滤后的粉尘,这时候就需要来给滤筒除尘器的滤筒进行清理了。

那么滤筒除尘器滤筒如何进行清理呢?在设计滤筒除尘器的时候通常情况下会设计成竖插式的,或者横插形式的。当粉尘积攒到的程度需要进行清理,一般情况下竖装的要比较好清理些。横插式的很有可能会有积灰。当滤筒除尘器设备粉尘需要清理时候直接利用脉冲阀的喷吹对滤芯进行喷吹使得粉尘掉落

就可以了。

布袋除尘器的优缺点有哪些

布袋除尘器袋之间的距离太小，龙骨弯曲容易造成除尘袋之间的磨损，例如玻璃纤维对彼此非常敏感，需要调整，灰尘袋要牢固安装，弯曲骨架要更换。

布袋除尘器入口空气分布不均匀，使含尘废气中含尘量高的粉尘直接影响到局部的尘袋。当新的尘袋投入使用时，滤筒很容易在废气进口处对尘袋部分穿孔，滤筒滤筒滤筒过滤器的优缺点太短。解决方法是在布袋除尘器进口管道上安装空气分配导板，或对准通道。磨损部件上的除尘袋用耐磨袋代替。

启动所有的工艺设备，除尘设备，进入含尘烟气中，当新的除尘袋投入使用时，会有一丝粉尘从排放口逸出，这是一种正常现象，经过一段时间后会自行消除。

除尘设备-隆亿达(推荐商家)由武汉隆亿达环保工程有限公司提供。除尘设备-隆亿达(推荐商家)是武汉隆亿达环保工程有限公司(www.whlydzb.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。