

一体化预制泵站品牌 白城一体化预制泵站 鲁沂机电科技

产品名称	一体化预制泵站品牌 白城一体化预制泵站 鲁沂机电科技
公司名称	山东鲁沂机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县辛寨镇工业园
联系电话	18663638599

产品详情

一体化预制泵站

配套部件技术要求

潜污泵主要部件技术要求

1、叶轮

采用不锈钢叶轮，具备切割功能；

叶轮可采用不锈钢铸造或焊接工艺，不锈钢切割刀片厚度在2MM以上。

叶轮应具有优良动静平衡性能，运转平稳，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能效率较高传递电机输出功率。

2、轴承

选用滚动轴承，轴承应有足够的承载能力，以承受在任何工况下的轴向和径向载荷；

轴承应为久脂润滑的高质量免维护轴承，轴承工作温度 75 ，轴承寿命不得少于50000小时。

轴承推荐采用FAG、SKF、NSK等高品质进口轴承。

一体化预制泵站

配套部件技术要求

控制箱技术要求

1、操作选择开关，通过控制箱控制面板上的手动开关，实现水泵的手动起、停控制。手动控制一般用于设备检修和现场调试。

2、控制箱其他技术要求

控制箱采用挂墙式安装方式，安装于设备间或者水泵房等位置，外观美观体积小。

保护和报警功能

在水泵运行过程中出现故障应报警（指示灯及鸣音警报），当故障解除消失后，一体化预制泵站供应，相应的故障指示灯灭，鸣音报警复位。

报警内容：包括但不限于电源故障、相序错误、过热、集水箱水位过高等。

当机组出现过载、过热、缺相、短路、以及密封泄漏等故障时，白城一体化预制泵站，控制箱应立即自动切断故障水泵的电源，同时应有故障显示；

传统的混凝土泵站就是因为没有随着时代发展市场需求变化更新技术，一体化预制泵站品牌，才会被一体化预制泵站取代，成为过去式。

雨水、污水利用重力作用实现自流输送，但是由于地势差不大或者淤泥沉积，污水动力不足，会导致污水长期滞留，影响污水处理效率，散发恶臭污染周边环境，这时候就需要用到一体化预制泵站。一体化预制泵站是城市排水系统中的重要组成部分，主要用于城市排水和防洪排涝，通过加压给城市降雨、道路积水提供动力，保证雨水在市政管网中的输送通畅，快速排往城市污水处理厂，解决城市积水问题。

一体化预制泵站品牌-白城一体化预制泵站-鲁沂机电科技(查看)由山东鲁沂机电科技有限公司提供。山东鲁沂机电科技有限公司（www.sdlyjd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！