

炬实科技 北京窞井维修

产品名称	炬实科技 北京窞井维修
公司名称	天津炬实科技发展股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区白古屯镇富和公路8号
联系电话	13672186665 13672186665

产品详情

铺设均匀后，根据实地修补环境、修补面积大小和深度，选择适当的压实工具和方法进行压实。如：振动平板夯压实，平底铝压板压实，压路机压实等方式。

压实完成后可在表面均匀地撒上一层石粉或细砂，并用清扫工具来回清扫，以使细料填满表面空隙。

灌油

封面后沿四周灌乳化沥青或热沥青。

验收

修补完的坑槽表面应光洁、平整、无轮迹，坑实四周和边角一定要压实、无松散等现象，普通修补压实度要达93%以上，窞井维修，高速公路修补压实度要达到95%以上。

摊铺中的质量缺陷主要有：厚度不均，平整度差（小波浪，台阶），混合料离析、裂纹、拉沟等。

粉料过多，温度不当，砂石未完全烘干，机械猛烈起步和紧急刹车，刮料护板安装不当均可引起裂纹。

沥青含量过多或过少，矿粉含量不足；骨料尺寸与摊铺厚度不协调；振捣梁与熨平板的相互位置调整不当，振捣梁、熨平板底面磨损；刮料护板安装不当，熨平板接缝处理不当等引起拉沟。

供料速度不匀；机械起步和刹车过猛；摊铺速度不均匀；熨平板工作迎角调整过当摊铺机发动机或驱动链条松紧度未调好均会引起小波浪。

- 1) 快速2-4小时即可通行，避免交通拥堵
- 2) 性能稳定、耐久性高：通行抗压强度 30Mpa，耐久性高
- 3) 美观度高，色差小
- 4) 施工方便，可操作性高
- 5) 具有一定的抗腐蚀及防水性能。

平整美观：修补后与原混凝土无差异，美观度高，整体性好；

粘接度高：粘接能力，具有裂缝的自我修补功能；

耐受性好：抗腐蚀抗冻融性高，对钢筋具有保护功能；

防水抗渗：防水抗渗，提高混凝土自我保护；

环保：符合国家标准，对人体没有任何影响

经济环保：省时、省力、省工、省料。

炬实科技(多图)-北京窨井维修由天津炬实科技发展股份有限公司提供。天津炬实科技发展股份有限公司（www.tjjushikj.com）为客户提供“节能环保建筑材料,建筑材料”等业务，公司拥有“炬实”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。