

# 变压器冷却风机价格 山东变压器风机 合肥荣佳专业售卖

产品名称	变压器冷却风机价格 山东变压器风机 合肥荣佳专业售卖
公司名称	合肥荣佳电气自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区佳海工业城H13栋
联系电话	15375299928

## 产品详情

变压器风机主要用于干式变压器的冷却增容，能有效得解决干式变压器的散热问题，变压器冷却风机价格，可是变压器断续超载50%运行，也可用于电子设备，电柜等产品的冷却降温。

### 变压器风机使用条件

- 1、环境温度应75C -40C。
- 2、通过冷却风机的工业气体不允许有强酸、强碱及各种溶液。
- 3、不允许有沙尘等杂物掉入风机内，以免造成风机烧毁及扇叶断裂。

### 订货须知

- 1、订货时请根据使用要求和变压器的容量及结构形式，参照资料提供的产品型号选型，我公司也可根据您的使用规格进行定制。
- 2、我公司根据订单或订货合同在三到七天内交货，定制产品在十五天内交货。

干式变压器冷却风机的应用范围很广，它是定期和机器一起使用，变压器风机批发，以配合机可以用的，我们须在厂商的信赖的选择的选择有质量的旋涡气泵使机器的寿命越来越长。用高压风机的应用是，材料和泵的性能有较好的推广。

## 安装与维护

- 1、安装前应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。
- 2、然后再检查各零件及螺丝是否有松动；叶片与风筒之间是否相碰或移位，若相碰或移位应进行调整后方可安装。
- 3、冷却风机安装后应进行试机，待风机运行正常后再进行联机使用。
- 4、风机长期置放重新使用时，应对风机进行检查试运行若无异常现象，方可联机使用。
- 5、风机安装完毕后应将接线盒密封，以防接线盒渗漏造成短路烧毁电机。

直接接触触电的防护因直接接触触电的危害比较大，引起的后果严重，所以要选用灵敏度较高的漏电断路器，干式变压器风机，对电动工具、移动式电气设备和临时线路，应在回路中安装动作电流为30mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅，山东变压器风机，安装在进户电能表后。如果一旦触电容易引起二次伤害（比如高空作业），应在回路中安装动作电流为15mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于中的电气设备，应安装动作电流为6mA，动作时间在0.1s之内的漏电断路器。

变压器冷却风机价格-山东变压器风机-合肥荣佳专业售卖由合肥荣佳电气自动化科技有限公司提供。合肥荣佳电气自动化科技有限公司（[www.hfrongjia.com](http://www.hfrongjia.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥荣佳——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新站区佳海工业城H13栋，联系人：王经理。