

筛砂机供应商 百洪机械噪声小 小型自动筛砂机供应商

产品名称	筛砂机供应商 百洪机械噪声小 小型自动筛砂机供应商
公司名称	东莞市百洪机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇大利村科技路东三街一号B栋一楼1号
联系电话	13612708868

产品详情

百洪新型筛砂机供应商性能突出

东莞百洪新型筛砂机供应商性能特点；

1. 筛孔不易堵塞。
2. 运行平稳，噪声较低。
3. 结构简单，维修方便。
4. 整机可靠性高，一次性投资较少。
5. 采用新式筛网，筛分，使用寿命长。
6. 新型筛砂机供应商是由船体，架子，减速机，传送带，转筛，发动机或电机，组成。采用平置滚筛筒，并保证料流在筛筒中的多圈内螺旋叶片间可连续滚筛五圈以上，从而使砂料反复翻滚、滑动而充分离散、分离；不同于斜置滚筛引起的大小料相互推挤、埋压，筛分过程匆忙；也不同于斜置振动筛的大小料振跳、混料，本机型结构简单，经济适用，易操作。设计合理，结构紧凑，移动维护方便，筛净率高，筛漏不沾沙子，节省资源。湿沙可以筛分，不受天气影响。工作，是人工筛分效率的10倍以上。80筛沙机适应范围广，可筛分沙石煤炭粮食等一切混料。

通过以上几点百洪机械制造的新型筛砂机供应商，它的性能突出，欢迎广大有需要筛砂机供应商的客户来厂选购。

东莞专业的震动筛砂机供应商，百洪机械

百洪振动筛砂机供应商的轴承损坏预防振动筛是使用振子激振所发作的复旋型振荡而作业的。振子的上旋转重锤使筛面发作平面回旋振荡，而下旋转重锤则使筛面发作锥面反转振荡，其联合作用则使筛面发反复振荡。在正常作业中，如何防止振动筛轴承损坏，下面咱们一起来探讨一下：当设备偏心块在长时间使用后掉落或许偏心块巨细不共同时，直线振荡筛激振器股动对称的偏心块布局发作高速工作。会招致设备转速反常。此刻要及时替换偏心块布局，包管直线振荡筛的两个倾向块巨细共同，工作平衡。直线振荡筛的轴承在转速反常后，很容易发作冲突和温升。当直线振荡筛的轴承短少光滑油剂或光滑油剂增加不符合设备需求，招致振动筛砂机供应商迷宫密封设备呈现阻塞后，会使轴承布局温升跨越规则规模值，此刻要及时查看设备光滑体系，包管光滑油剂足够卫生，若发现阻塞表象则要安装轴承进行彻底的卫生；密封圈若呈现损坏或许轴承在磨损后呈现开裂等表象时，要及时对密封圈和轴承进行替换，从头调整直线振荡筛后重。

东莞百洪重工机械有限公司是一家研发、生产和销售各种矿山，河沙，洗砂机械设备的专业厂家，公司自成立以来，一直秉承现代企业的科学管理方法，精工制造，不断创新，迅速发展壮大。欢迎各位新老客户来电咨询，实地考察，洽谈合作。

滚筒筛砂机供应商，百洪教你如何调试

滚筒筛砂机供应商的调试步骤：

一、调试前的准备工作

- 1、滚筒筛砂机供应商各部件安装完，检查合格后，可进行试运转。试运转前，应详细检查各部件按图纸所示安装正确，各紧固件牢靠，筛体周围是否有妨碍滚筒筛运行的障碍物；
- 2、通过手动旋转筛分筒，观察滚筒筛有无犯卡、磨擦现象，若有则可通过调整螺栓进行调整；
- 3、检查各轴承座、变速箱应润滑良好，变速箱油位应适当；
- 4、电源接头应牢固可靠，绝缘良好，接地正确。

二、空载试车

- 1、点动电机控制按钮，检查电机转向应与笼式滚筒筛所示转向一致；
- 2、启动设备运转4 - - 6小时，观察滚筒筛运行情况，若发现异常声响或其它现象，应及时停机检查，找出原因，排除故障。
- 3、各处紧固螺栓的紧固情况，发现松动应及时拧紧。
- 4、检查电机、转动部件温升情况，应在正常范围之内。

三、投料

- 1、在筛分机处于运转平稳状态下，进行投料试车；
- 2、检查出料粒径和有无漏料及扬尘情况；

3、运转半小时，对各部件进行仔细检查，发现问题及时处理。

4、工作过程中应经常检查运行情况，若发现运行不正常或有异常声响，应及时停机检查，找出原因，排除故障。