

防腐环氧地坪工程 合肥开明环氧地坪工程 合肥环氧地坪

产品名称	防腐环氧地坪工程 合肥开明环氧地坪工程 合肥环氧地坪
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥开明装饰工程有限公司

环氧地坪的分类

按照施工方式分为薄涂型和自流平型。薄涂型施工起来就比较方便，工厂环氧地坪施工，而且用量少，价格相对来说就比较便宜了。而自流平型施工起来就相对麻烦，需要分次进行，不过外观非常光亮平整。

环氧地坪按照施工不同又可以区分为三种：底涂、中涂、面涂。底涂主要增加涂层与混凝土地面的附着力并加强、封闭混凝土地面，中涂主要作用是找平地面。面涂提供功能性等等。

环氧地坪

环氧地坪形态特征：

环氧地坪厚度：1.0mm、2.0mm、3.0mm 表面形态：亮光型 哑光型 止滑型

使用年限：1.0mm:5年以上 2.0mm:8年以上 3.0mm:10年以上

环氧地坪特性：平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油、抗冲击力强，防潮止滑。

主要原料：无溶剂环氧树脂。

耐磨损性：15mg（磨损轮CS-17，轮重量1,000gf { 9.8N } 回转数1,000回转）

附着强度：230N/cm²（牛顿；国际单位）耐冲击怀：1kgw/1mh无裂纹、无剥落、无变形 硬度：2-3H

环氧地坪实际上也是一类地板产品，仅仅这类这板不具有传统地板拼接的功用，而是一个整块，它是对其现将施工制造而成的，需求经过外表处理，底漆涂装，刮环氧砂浆中涂资料，涂装环氧腻子层，涂装环氧面漆等等工序才干完结，车间环氧地坪，由于这类地板的施工工艺要远比室内的组装地板铺装费事的多，防腐环氧地坪工程，因而保养起来也需求用心，平常在运用中怎么对环氧地坪进行保养呢？

- 1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿运用，合肥环氧地坪，并须加强通风设备及防火措施。
- 2、地坪运用，出产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
- 3、一切工作用具都须有固定专用车架安放，禁止带有锐角的金属零件等物件磕碰地上，形成地上涂料损坏。

防腐环氧地坪工程-合肥开明环氧地坪工程-合肥环氧地坪由合肥开明装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥开明装饰工程有限公司（www.ahkmdp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!