

自动点胶机密封圈 点胶机密封圈 赛朗密封科技有限公司

产品名称	自动点胶机密封圈 点胶机密封圈 赛朗密封科技有限公司
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

泛塞封点胶机密封圈

泛塞封也称为泛塞密封圈，泛塞封仅仅是密封行业领域内的一个流行术语，泛塞封能够适用于大多数恶劣条件环境下，并可适应某些特殊介质要求。

泛塞封的特点和优点

- (1)、能够用于往复运动和旋转运动;
- (2)、泛塞封可适应大多数液体和化学品;
- (3)、具有低摩擦系数，耐磨性和尺寸稳定性;
- (4)、它可以控制时不会爬行;
- (5)、抗腐蚀能力强，尺寸稳定性好;
- (6)、能够承受环境中快速的温度变化;

以上内容就是简单的介绍了一下泛塞封的基本原理、特点及其优点。随着密封行业的不断发展，点胶机密封圈价格，应用范围也逐渐在扩大。希望通过以上内容的介绍，大家能对泛塞封有一定的认识和了解，点胶机密封圈，方便我们日后对其的使用和应用。

NBR（丁腈橡胶）密封圈

应用于石油系液压油、甘醇系液压油、水、硅润滑脂、硅油等多种介质中使用。是目前用途为广泛、成本的橡胶密封材料。不适用于极性溶剂，如酮类、臭痒、硝基烃、MEK与氯仿。正常使用温度范围为 - (yu3 lv4 fang3 _zheng4 chang2 shi3 yong4 wen1 du4 fan4 wei2 wei4 _)40 ~120 。

SIL (硅橡(_gui xiang)胶) 密封圈

具有的耐热、耐寒、耐臭痒、抗大气老化等性能。有良好的绝缘性。但是抗拉强度比一般橡胶差，并且不具耐油性。适用于家用电热水器、电熨斗、微波炉等家电产品，自动点胶机密封圈，还适用于多种和人体皮肤有间接接触的用品，点胶机密封圈厂家，如水壶、饮水机等。不建议在大部分浓缩溶剂和油品、浓酸和氢痒化钠中使用。正常使用温度范围为-55 ~250 。

Y型密封圈

主要用于要求低摩擦或希望间隙较大的往复运动密封，压力范围为15 ~ 25Mpa。Y型圈工作介质：空气、矿物油、水、乳化液等，主要适用于气动和液压系统，如液压缸和气缸中的活塞和活塞杆密封。材质主要有氟橡胶、丁腈橡胶、聚氨酯橡胶、硅橡胶等。风，毫无预兆地席卷整片旷野，撩动人的思绪万千。

V型密封圈

主要用于压力高、运动速度快、直径较大情况下的往复运动密封，压力可达20 ~ 60Mpa。V型圈工作介质：润滑油、燃料油、液压油、空气、水等，主要适用于气缸、化工管道、阀门、轴承等密封，材质主要有丁腈橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯、氟橡胶、夹布橡胶 (FAB) 等。风，毫无预兆地席卷整片旷野，撩动人的思绪万千。

自动点胶机密封圈-点胶机密封圈-赛朗密封科技有限公司(查看)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司 (www.sllseals.com) 是从事“ 液压油缸密封件,耐腐蚀密封件,耐高压,低压密封件,耐高温,低 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖顺好。