

# 山东华企护栏厂 张家口景观桥梁栏杆

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 山东华企护栏厂 张家口景观桥梁栏杆 |
| 公司名称 | 山东华企钢管有限公司        |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东聊城经济开发区         |
| 联系电话 | 18863511190       |

## 产品详情

我们的理念是“客户是上帝”，因此，还对客户提供加工服务，代为客户安排国内各地的货物运输服务。此外，我们有着一支员工团队，我们坚信企业的竞争、产品的竞争、技术的竞争，景观桥梁栏杆，归根到底是人才的竞争，只有具备了高素质的员工才能形成高素质的企业，才能掌握市场竞争的主动权。我们的宗旨是“以质量求生存，以信誉求发展”，欢迎各界朋友莅临指导，愿与四海宾朋、亚洲商客携手共创美好明天！

我公司理念：“诚实守信，双赢有泰”，我们对待每位客户都遵循行业诚信，不虚报产品价格，客户下订单后我们抓紧生产，保证工期。我们愿与国内外新老客户本着精诚合作、互惠互利的原则建立广泛的合作关系，相信通过我们的同努力定能共创美好未来！

景观桥梁栏杆是城市中很常见的一种桥梁护栏，它是用来保障人和车辆行驶安全、防止坠落或冲撞的一种必不可少的安全措施，也是和行人比较靠近的部分。那么在桥梁护栏安装的时候有什么步骤呢？下面为大家讲解一下。

(1)景观桥梁栏杆预制场地应平整、坚实、干净，应采取排水措施，防止现场沉降。每个预制件应一次完成而不中断。当浇注预制件时，应使用刚性护栏。

(2)景观桥梁栏杆当混凝土采用水平重叠法浇筑时，应在下部构件顶部设置临时隔离层，仅在下层混凝土强度达到5 MPa后才能浇注上部构件。

(3)在空心板管形式周围浇筑混凝土时，应采取措施防止管材移位，应特别注意防止管体浮起。桥梁护栏混凝土应浇筑两层。底部应浇注到管模具的中心，并振动沉积。然后，在下层混凝土足够塑性的情况下，应尽快浇筑上层。上层混凝土应采用振动器与下层混凝土相结合。

(4)在腹板底部扩大截面的T形和I形梁应加宽，然后倒腹板和凸缘板。

(5)预制件底部护栏应按图纸要求安装。预应力混凝土梁板应根据图纸提供的理论拱度值和实际施工情况，正确预测梁拱的变化，并采取相应的措施。如果预应力后张法预应力混凝土的拱度大，则应考虑在预制桥台上安装反拱。当梁的实际弯度较大时，会影响混凝土桥面的施工，应向监理工程师书面报告，会同设计单位协商解决。

(6)U梁或拱肋可一次或两次浇注。在一次浇筑中，首先浇筑底部支承的底部和顶部，然后在上述混凝土固结后浇注腹板。浇筑两次时，先将底板浇注到支承板顶部，然后根据施工缝浇注腹板混凝土。

(7)景观桥梁栏杆的浇筑应先倒在地板上，振动压实，然后倒在腹板上。腹板的浇注可以分段进行，也可以从一端到另一端进行，夯实。箱梁浇筑应采取必要措施拆除箱梁护栏。

(8)所有预制件均应按照图纸准确嵌入，不得遗漏。

景观桥梁栏杆采用先进工艺，独特设计，色彩多样，硬度强，不需保养，感观舒适，款式新颖，简洁方便，拼装组合，价格合理，适用性广。

1.免焊接安装。景观桥梁栏杆在出厂前已经焊接成型，只需少量螺丝拼装固定，为您的工程省却大量时间。

2.强化硬度和安全性。我们采用设计独特的铝合金压制型材，比钢材拥有更出色的安全性。

3.表面防腐蚀处理。采用牢固和耐候的饱和聚酯喷涂材料，色彩多样化，不褪色。

4.免维护，环保和可回收。 5.款式和尺寸可根据客户需要定做。

山东华企护栏厂(多图)-张家口景观桥梁栏杆由山东华企钢管有限公司提供。山东华企钢管有限公司(www.hqfzhl.com)有实力，信誉好，在山东聊城的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东华企钢管和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.huaqihl.com)还是从事江苏防撞护栏，广东道路防撞护栏，山东防撞钢护栏的厂家，欢迎来电咨询。