

# 填料喷淋塔

|      |              |
|------|--------------|
| 产品名称 | 填料喷淋塔        |
| 公司名称 | 武汉博厚环保塑业有限公司 |
| 价格   | 面议           |
| 规格参数 |              |
| 公司地址 | 武汉黄陂区滠口世友工业园 |
| 联系电话 | 18971338168  |

## 产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。吸收塔的筛孔板塔筛孔直径一般取5~10mm，筛孔总面积占筛板面积的10%~18%。为使筛板上液层厚度保持均匀，筛板上设有溢流堰，液层厚度一般为40mm左右，筛板空塔风速约为1.0~3.5m/s，筛板小孔气速6~13m/s，每层筛板阻力300~600Pa。筛孔板塔主要优点是构造简单，处理风量大，并能处理含尘气体。不足之处是筛孔堵塞清理较麻烦，塔的安装要求严格，塔板应保持水平；操作弹性较小。

填料塔它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成，塔外壳多采用金属材料，也可用塑料制造。板式塔是在塔内装有一层层的塔板，填料喷淋塔，液体从塔顶进入。气体从塔底进入，气液的传质、传热过程是在各个塔板上进行。吸收塔用以进行吸收操作的塔器。利用气体混合物在液体吸收剂中溶解度的不同，使易溶的组分溶于吸收剂中，并与其他组分分离的过程称为吸收。操作时，从塔顶喷淋的液体吸收剂与由塔底上升的气体混合物在塔中各层填料或塔盘上密切接触，以便进行吸收。按气液相接触形态分为三类。一类是气体以气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔；第二类是液体以液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管、喷雾塔；第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔。

武  
汉博  
厚环保塑  
业有限公司主要加

工各种材质水箱、槽罐、吸收塔、风管及防腐设备等。酸雾洗涤塔

利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。结构标准装置：选用装置：1、洗涤塔喷雾系统

1、PH控制装置2、填充层填充料2、ORP控制装置3、水份去除器3、药品储存槽4、检视窗、维修入孔4、药品液位控制装置5、溢流、排放及自动补充水口

5、循环水槽水位控制装置6、循环水泵浦7、循环水滤网8、压力计

填料喷淋塔由武汉博厚环保塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉博厚环保塑业有限公司（[www.whbhbsy.com](http://www.whbhbsy.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!