

# 宁陵礼品彩盒 韵达彩盒定做 礼品彩盒加工厂

产品名称	宁陵礼品彩盒 韵达彩盒定做 礼品彩盒加工厂
公司名称	虞城县韵达纸箱加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县稍岗镇史庄村18号
联系电话	15518655767

## 产品详情

按照纸重来分(参考东部城市分法)K纸，基重200g;A纸

按照纸重来分(参考东部城市分法)K纸，基重200g;A纸，基重160g;B纸，基重120g;W纸(白色)，基重125g。误区一：目前有很大一部分纸箱厂家采用是：A3B、B3C、B5B、B=C等说法，礼品彩盒哪家好，很多买家以为A3B就是的，B3B就弱一些。其实，这里所标志的字母，如A，只是表示A纸每一个平方的重量是160克，而将A纸制作成一个具体规格的纸箱后，礼品彩盒加工厂，这个纸箱到底有重，到底质量如何，买家根本看不出来。并不排除按A3B这种表示方法具有的独特专业型，但是，现今也有很多纸箱厂家利用买家知识盲点，或者说对A3B这种纸箱已经形成的盲目信任，胡乱拔高自己的纸箱质量，宁陵礼品彩盒，混淆买家视听。

### I. 滚筒衬里和压力调节

印刷白板纸时，印版滚筒和橡皮布滚筒之间的中心距离不变，只需调整压印滚筒和橡皮布滚筒的中心。当印刷250-450克/平方米的白板纸时，滚筒的中心距可增加0.20-0.4毫米。由于白板纸表面的光滑度和粗糙度差，纸张的紧密度远远小于涂布纸，印刷压力应相应增加。

例如，如果印刷400 g/m<sup>2</sup>的白纸，印版滚筒和橡皮布滚筒之间的间隙为3.95毫米，橡皮布滚筒和压印滚筒之间的间隙为3.40毫米，印版滚筒的总包装面积为0.65-0.75毫米，橡皮布滚筒的总包装面积为3.15-3.35毫米(用微米测量)。如果纸张由厚变薄，则减薄后的厚度，即从印版衬垫拉出的填料厚度，应加到胶印滚筒上。如果纸张在打印过程中由薄变厚，橡皮布滚筒衬垫应减去一定的厚度

## 保持进纸稳定

除了印刷机的稳定运行速度之外，手动送纸的位置应该是固定的。对于平整度差的纸板，应妥善处理，如沿纸板水平线的一侧(或两侧)折回。手动压纸和送纸等导纸间隙需要相同。这些是与保持纸板稳定运行相关的重要环节，也是解决“印版运行”现象的重要方法。保持印刷设备处于良好状态。这里强调的是，保持网纹辊和印版的清洁与印刷效果直接相关。网纹辊与油墨转移性能有关，印版与印刷文字和图案的清晰度有关。

## 保持稳定的油墨输送

因此，印刷速度必须保持平衡和稳定。因为打印速度与油墨转移状态有关，所以必须以平衡的方式运行，而不是忽快忽慢。还能保持纸张的平衡，不会发生纸张之间的进纸现象。只有这样，水墨印刷机才能有稳定的油墨转移状态，这对保持水墨印刷的色彩稳定性起着重要作用。

## 小化套印时间

套印次数越多，瓦楞纸箱的抗压强度下降越严重。

宁陵礼品彩盒-韵达彩盒定做-礼品彩盒加工厂由虞城县韵达纸箱加工厂提供。虞城县韵达纸箱加工厂（[www.sdsc.cn](http://www.sdsc.cn)）在纸及纸品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，韵达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（[www.sxsfc.cn](http://www.sxsfc.cn)）还是从事商丘彩盒，商丘彩箱，商丘纸箱加工的厂家，欢迎来电咨询。