# 宁陵礼品彩盒 韵达彩盒定做 礼品彩盒加工厂

产品名称	宁陵礼品彩盒 韵达彩盒定做 礼品彩盒加工厂
公司名称	<b>虞城县韵达纸箱加工厂</b>
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县稍岗镇史庄村18号
联系电话	15518655767

## 产品详情

按照纸重来分(参考东部城市分法)K纸,基重200g;A纸

按照纸重来分(参考东部城市分法)K纸,基重200g; A纸,基重160g; B纸,基重120g; W纸(白色),基重125g。误区一:目前有很大一部分纸箱厂家采用是:A3B、B3C、B5B、B=C等说法,礼品彩盒哪家好,很多买家以为A3B就是的,B3B就弱一些。其实,这里所标志的字母,如A,只是表示A纸每一个平方的重量是160克,而将A纸制作成一个具体规格的纸箱后,礼品彩盒加工厂,这个纸箱到底有重,到底质量如何,买家根本看不出来。并不排除按A3B这种表示方法具有的独特专业型,但是,现今也有很多纸箱厂家利用买家知识盲点,或者说对A3B这种纸箱已经形成的盲目信任,胡乱拔高自己的纸箱质量,宁陵礼品彩盒,混淆买家视听。

### 1.滚筒衬里和压力调节

印刷白板纸时,印版滚筒和橡皮布滚筒之间的中心距离不变,只需调整压印滚筒和橡皮布滚筒的中心。 当印刷250-450克/平方米的白板纸时,滚筒的中心距可增加0.20-0.4毫米。由于白板纸表面的光滑度和粗 糙度差,纸张的紧密度远远小于涂布纸,印刷压力应相应增加。

例如,如果印刷400 g/m2的白纸,印版滚筒和橡皮布滚筒之间的间隙为3.95毫米,橡皮布滚筒和压印滚筒之间的间隙为3.40毫米,印版滚筒的总包装面积为0.65-0.75毫米,橡皮布滚筒的总包装面积为3.15-3.35毫米(用微米测量)。如果纸张由厚变薄,则减薄后的厚度,即从印版衬垫拉出的填料厚度,应加到胶印滚筒上。如果纸张在打印过程中由薄变厚,橡皮布滚筒衬垫应减去一定的厚度

#### 保持进纸稳定

除了印刷机的稳定运行速度之外,手动送纸的位置应该是固定的。对于平整度差的纸板,应妥善处理,如沿纸板水平线的一侧(或两侧)折回。手动压纸和送纸等导纸间隙需要相同。这些是与保持纸板稳定运行相关的重要环节,也是解决"印版运行"现象的重要方法。保持印刷设备处于良好状态。这里强调的是,保持网纹辊和印版的清洁与印刷效果直接相关。网纹辊与油墨转移性能有关,印版与印刷文字和图案的清晰度有关。

#### 保持稳定的油墨输送

因此,印刷速度必须保持平衡和稳定。因为打印速度与油墨转移状态有关,所以必须以平衡的方式运行 ,而不是忽快忽慢。还能保持纸张的平衡,不会发生纸张之间的进纸现象。只有这样,水墨印刷机才能 有稳定的油墨转移状态,这对保持水墨印刷的色彩稳定性起着重要作用。

## 小化套印时间

套印次数越多, 瓦楞纸箱的抗压强度下降越严重。

宁陵礼品彩盒-韵达彩盒定做-礼品彩盒加工厂由虞城县韵达纸箱加工厂提供。虞城县韵达纸箱加工厂(www.sdscc.cn)在纸及纸品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情,韵达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:李经理。同时本公司(www.sxsfjc.cn)还是从事商丘彩盒,商丘彩箱,商丘纸箱加工的厂家,欢迎来电咨询。