

防腐地坪漆电话 防腐地坪漆 福州威斯伯地坪漆价格

产品名称	防腐地坪漆电话 防腐地坪漆 福州威斯伯地坪漆价格
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

氟碳漆用于桥梁防腐

在道路桥梁建设领域，防腐地坪漆，对所有钢材的防腐要求都很高。据世界一些国家的统计，每年总腐蚀损失可占国民经济总产值(GDP)的2%-4%，美国与钢筋锈蚀有关的损失可占总腐蚀损失的40%，仅桥梁腐蚀破坏就占总腐蚀损失的20%。因此，2000年以后设计或改造的重点桥梁90%都zhi定用氟碳漆进行涂装保护。例1：重庆嘉陵江大桥的钢梁，由于受酸雨影响，每年必须除锈和油漆一次，每次花费几十万元，从1993年使用氟碳漆至1999年的6年时间里，涂膜完好，只有轻微的失光;例2：上海的卢浦大桥，造型美观，设计独特，一度曾是上海人民的骄傲，但是由于没使用氟碳漆，正式使用还不到一年，桥面已大面积出现雨垢，严重影响了桥梁的整体美观。

氟碳漆的涂装要求？

- 1、对于较薄的漆膜厚度，或者某些浅色、透明色的氟碳漆，底漆的颜色会对面漆的颜色及表面效果有一定影响，为了保证颜色效果的一致性，应采用和样板同样颜色及品种的底漆。
- 2、氟碳涂料必须用推荐使用的氟碳稀释剂稀释。如果使用其它稀释剂，尤其是含乙醇的稀释剂，会严重影响涂层的固化机制。
- 3、涂装过程中底层表面温度必须始终保持在lu点以上至少3 (5 ° F)。
- 4、在封闭空间内使用氟碳漆时，必须确保良好的通风，以保障安全施工及漆膜的外观效果。
- 5、未完全固化时碰到积水会导致变色，深色和低温条件下尤其如此。
- 6、氟碳漆不适用于水下。如果漆膜需耐化学品或溶剂可能发生的严重飞溅，请与双狮客服部门联系，我

们免费会为你推荐更适合的防腐配套！

含羟基酯与脂肪族多异如HDI三聚体反应而成的聚氨酯漆，漆膜具有很好的硬度又有的柔韧性，耐化学腐蚀。突出的耐候性，光亮丰满，干燥性好，防腐地坪漆公司，表干快而不沾灰等特性，使之成为了在重防腐涂装体系中的面漆。因其硬度高，表面光亮鲜映度好，也就做聚氨酯磁漆，聚氨酯磁漆等。

在聚氨酯涂料甚至所有的涂料品种中，防腐地坪漆电话，双组分溶剂型聚氨酯涂料具有极佳的性能，因而占有很大的比例。其中，双组分聚氨酯涂料是近年来发展起来的一类新型涂料，由于在其大分子结构中同时含有氨基甲酸酯链段及现的碳-碳长链段，因而结合了这两类涂料各自的优点。

耐久性：聚氨酯面漆耐久性能相当好，防腐地坪漆报价，特别是耐黄变性，干燥环境下，可以耐受的高温达120℃，但是会有些许老化黄变。如果需要长期保持良好的色泽，设备和管道等的操作温度建议不超过80℃。涂覆过厚，会导致起泡或很差的成膜状态，并影响其性能。

防腐地坪漆电话-防腐地坪漆-福州威斯伯地坪漆价格(查看)由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司（www.fzwsb.com）在建筑用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威斯伯地坪漆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：费森林。