

烘烤型防腐涂料施工 新疆防腐涂料施工 景泰防火涂料

产品名称	烘烤型防腐涂料施工 新疆防腐涂料施工 景泰防火涂料
公司名称	山西景泰消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市学府街120号
联系电话	15901478225

产品详情

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！

水性工业漆运输、存储较安全

油性漆很容烧，生产、运输、储存要求高。而水性工业漆以水为介质，新疆防腐涂料施工，不属于品，桥梁防腐涂料施工，降低储存、运输和保险费用，安全性极高。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！

进入水性涂料时代，往往会被分成支持和反对的两派立场，彼此都会执着于各自的观点。孰是孰非今日暂不讨论，我们可以从工业领域做一个切入，看看它有哪些难点，也借此希望能对大家有所启发。

水性涂料通常由水性树脂、颜填料、助剂、水（溶剂）组成，然而部分水性涂料中还可能因为树脂合成时的带入或出于配方设计的需要，而含有部分的。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！

输送调漆系统

由于水是腐蚀介质，安全环保防腐涂料施工，会造成金属腐蚀，引起设备损坏和产生金属离子，不仅会使漆膜色泽泛黄，而且降低漆膜的防蚀能力。为此，水性涂料的贮漆容器和输送管路需用不锈钢制作，并应经过化学钝化处理。对涂装线中的调漆系统和搅拌机、背压调节阀均应选用低剪切力类型。输漆管路连接应避免死角，烘烤型防腐涂料施工，输送系统以采用二线为佳，管路要加大，以增加循环供料泵的压力和流量。调漆罐搅拌机的循环速度应在0.15m/s。调漆间温度控制在低于涂料 (3 ± 1) 。水性涂料的贮存稳定条件：5~30 /6个月。

烘烤型防腐涂料施工-新疆防腐涂料施工-景泰防火涂料由山西景泰消防科技有限公司提供。山西景泰消防科技有限公司（www.bjtxf.cn）有实力，信誉好，在山西太原的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进景泰消防科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！