

志星嘉业供应商 xps挤塑板原料 甘孜xps挤塑板

产品名称	志星嘉业供应商 xps挤塑板原料 甘孜xps挤塑板
公司名称	南京志星嘉业保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道金城工业集中区盛达路
联系电话	13913345794

产品详情

挤塑板近年来，挤塑板墙砖胶粘剂铺贴技术广泛应用于外墙保温施工中，取得引人瞩目的效果。采用保温粘结砂浆将挤塑板粘贴在外墙外侧，然后采用保温抗裂抹面砂浆复合耐碱玻纤网格布作为罩面层起到防渗、抗裂的作用，构成一套完整的体系，与传统的水泥砂浆粘贴施工工艺相比，具有明显的技术和经济优势。以某小区外墙保温为工程实例，对挤塑板粘剂铺贴技术的施工工艺、工程质量、工期、经济指标等方面与传统水泥砂浆粘贴工艺进行对比分析。某小区建筑面积97000m²，建筑高度34.5m，外墙采用50mm厚挤塑板外保温，外立面两层以下设计为130mm×260mm×5mm全瓷外墙砖贴面，总铺贴面积5200m²。施工中采用快干型胶黏剂点粘铺贴、柔性密封膏嵌缝技术，有效地降低了面砖铺贴结合层的厚度，xps挤塑板抗压强度，减轻了保温板与结构层间附加拉力，提高了其层间粘结力的保证率，在工程质量、工期等方面满足了工程各项指标，取得了较好的技术经济效果。挤塑板 工艺流程对比

保温板外墙贴饰面砖水泥砂浆传统贴砖方法基本构造 施工工艺流程：基层检查—墙面找平—弹放基准线—铺挂保温板—刷素水泥胶浆结合层(掺5%108胶)—安装钢丝网—打保温钉固定—15~20mm厚挤塑—板面聚和物砂浆找平层—挂线—排砖放样—满刀灰批刮5~8mm厚水泥砂浆结合层—铺贴面砖—洒水养护—水泥砂浆填缝。保温板外墙贴饰面砖快干型胶粘剂贴砖方法基本构造 施工工艺流程：基层检查—墙面找平—弹放基准线—挂保温板—粘贴10mm×10mmPVC网格布—打保温钉固定—3~5mm厚聚和物水泥砂浆披刮找平(水泥：细砂：108胶=1：0.3：0.05)—养护—挂线—排砖放样—快干型建筑胶点粘铺贴面砖—填缝。

挤塑板是一种很常用的保温板，有着不透气，防腐蚀，防潮等优点，为什么说它的防潮性能很好呢？挤塑板的组成材质很特殊，跟其它的保温板不同，它的吸水性能很差，也可以说它是不会吸水的，所以我们说它的防潮性能很好，在空气潮湿的条件下，仍能达到很好的保温效果，是我们很好的选择。

南京志星嘉业保温建材有限公司是XPS挤塑板专业生产厂家，现已形成集研发、生产、销售、等配套服务为一体的专业化保温材料公司，我们是挤塑聚本板厂家专业生产各种XPS挤塑板，挤塑聚本板，挤塑保温板，外墙保温板，适用于屋顶，墙面，xps挤塑板外墙保温，公路，机场跑道等隔热保温，xps挤塑

板原料，防水，防火.产品畅销全国各大省市.

XPS挤塑板的性能优势有哪些？

XPS挤塑板比较轻质，而且随着现在社会的不断发展，其实从很多方面，在设备完善，甘孜xps挤塑板，还有现在XPS挤塑板的做工也是提高了很多，现在XPS挤塑板需要用到的材料都在我司都是选择很好，而且现在XPS挤塑板完成好的话，在隔音效果方面也是比较好的，而且正是因为现在XPS挤塑板的隔音这一块效果好的话，其实从很多方面来说，其实XPS挤塑板还是环保性的产品，而且在市场上面受欢迎的程度也是比较高的。

XPS挤塑板的防潮性是非常强的，而且在质地上面使用也是非常的轻，而且使用方面也是很方面，而且在长时间的使用中，其实XPS挤塑板都是不老化，而且分解也是不会的，而且不会产生任何的有害物质，现在XPS挤塑板的化学反应也是很稳定的，在使用一段时间之后也是不用担心现在XPS挤塑板的使用寿命，越长时间说明使用寿命也是很长的，而且现在还能很好的保持好XPS挤塑板的有异性。

志星嘉业供应商(图)-xps挤塑板原料-甘孜xps挤塑板由南京志星嘉业保温建材有限公司提供。南京志星嘉业保温建材有限公司（www.zhixps.com）是江苏南京,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在志星嘉业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创志星嘉业更加美好的未来。