

# 液压油|零售液压油|东莞市克鲁森润滑油有限公司

产品名称	液压油 零售液压油 东莞市克鲁森润滑油有限公司
公司名称	东莞市克鲁森润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山教育路359号宏业科技园G栋
联系电话	13528540466

## 产品详情

HL类型规格:

HL液压油是由精制深度较高的中性基础油，加抗1氧和防锈添加剂制成的。HL液压油按40 运动粘度可分为15、22、32、46、68、100六个牌号。

用途:HL液压油主要用于对润滑油无特殊要求，环境温度在0 以上的各类机床的轴承箱、低压循环系统或类似机械设备循环系统的润滑。它的使用时间比机械油可延长一倍以上。该产品具有较好的橡胶密封适应性，其1高使用温度为80 。

质量要求:

(1)适宜的粘度和良好的粘温性能。要求油的粘度受温度变化的影响小，液压油，即温度变化不致影响液压系统的正常工作。

(2)具有良好的防锈性、抗氧化安定性。

(3)其有较理想的空气释放值、抗泡性、分水性和橡胶密封适应性。

通用抗磨液壓油

優質礦物基礎油加上多種功能添加劑調配而成，適用於工業建築設備用的液壓傳動系統、泵、齒輪泵及活塞泵液壓傳動系統、注塑、及壓鑄。Hydraulic Oil RAW通用抗磨液壓油ISO級別324668100密度@15OC，銷售液壓油，kg/L0.87190.87750.88110.8872閃點，COC，零售液壓油，OC228233240242傾點，OC-30-30-27-18粘mm<sup>2</sup>/s@40OC31.3345.2864.1594.98度mm<sup>2</sup>/s@100OC5.3786.6648.29210.68粘度指數105999795

## R HYDRAULIC OILS

循环液压油ISO32、46、68

属于循环液压油，可用于175公斤/平方厘米以下的液压系统。

名称	R	R	R
ISO级	32	46	68
40 ° C粘度	31.5	46.5	67.5
100 ° C粘度	5.25	6.65	8.67
粘度指数	98	97	96
闪点 ° C	215	230	245
倾点 ° C	-30	-30	-30
总酸值	0.32	0.32	0.32
比重	0.87	0.87	0.87

液压油|零售液压油|东莞市克鲁森润滑油有限公司(商家)由东莞市克鲁森润滑油有限公司提供。东莞市克鲁森润滑油有限公司 ( dgklusen.com ) 在化工产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，东莞市克鲁森润滑油有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：钟开秀。