

# 加工液压油、液压油、东莞市克鲁森润滑油有限公司

产品名称	加工液压油、液压油、东莞市克鲁森润滑油有限公司
公司名称	东莞市克鲁森润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山教育路359号宏业科技园G栋
联系电话	13528540466

## 产品详情

产品优势：

- 1.氧化稳定性高，油品使用寿命长。
- 2.良好的防锈性和防腐蚀性。
- 3.对于结胶及污物具有良好的溶解及冲洗能力
- 4.良好的润滑性和抗磨性，提供设备超长使用寿命。
- 5.粘度指数高，加工液压油，无论高温或低温下都可提供足够的润滑。

名称	R	R	R
ISO级	32	46	68
40粘度	31.5	46.5	67.5
100粘度	5.25	6.65	8.67
粘度指数	98	97	96
闪点	215	230	245
倾点	-30	-30	-30
总酸值	0.32	0.32	0.32
比重	0.87	0.877	0.88

液压油

品名：液压油

主要性能

\*杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，液压油，有效长泵及系统的运转寿命；

\*优异的过滤性，可限度地减少过滤器堵塞；

\*优异的氧化安定性，油品使用寿命长；

应用范围

可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统

可广泛用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

产品优势：

良好的抗磨损性能，有效减少液压泵的磨损，延长泵及系统的运转寿命；

良好的氧化安定性能；

良好的防锈及防腐蚀性能；

良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，环保液压油，防止泄漏；

良好的抗乳化性能；

良好的抗泡性能。

应用于要求有高水平抗磨性的高应力液压系统。同时还适用于需要使用高氧化稳定性、良好润滑性之润滑剂的场合。例如，轻负荷的齿轮，一些变速设备，和轴承。

达到或超过了下列性能要求：

Hagglunds-Denison HF-0、HF-2、HF-1；Denison T6C，Vickers I-286-S，Vickers M-2950-S；Cincinnati Milacron P68-69-70；US Steel 136规格和AFNOR Filterability NFE48-690（干）和NFE48-691（湿）试验。

典型特征：HLP-HM 试验方法单位 101522324668100150 密度@15 ASTM  
D4052 kg/l 0.870.870.870.880.880.88.0.890.89 粘度@40 ASTM D445cSt 101522324668100150@100 ASTM  
D445cSt 2.63.24.25.46.99 1214.8 粘度指数 ASTM 2270--->95>95>95>95>95 闪点(开口) ASTM  
D92 >175>175>200>205>210>220>221>227 倾点 ASTM D97 0-51-30-30-27-24-21-18 中和值 ASTM  
664 MgKOH/g 0.50.50.50.50.50.50.5

加工液压油、液压油、东莞市克鲁森润滑油有限公司(查看)由东莞市克鲁森润滑油有限公司提供。“生产、销售、工业润滑油。机械润滑油、清洗剂、各类高温润滑脂。”就选东莞市克鲁森润滑油有限公司（dgklus

en.com )，公司位于：东莞市大岭山教育路359号宏业科技园G栋，多年来，东莞市克鲁森润滑油有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：钟开秀。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东莞市克鲁森润滑油有限公司期待成为您的长期合作伙伴！