

## 陕西紫铜杆规格价格 紫铜杆 【铜麒镁业无氧铜杆】

产品名称	陕西紫铜杆规格价格 紫铜杆 【铜麒镁业无氧铜杆】
公司名称	洛阳铜麒镁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市宜阳县产业集聚区洛宜南路东一号
联系电话	15896624572

## 产品详情

### 铜排加工工艺

无规矩不成方圆，对于紫铜杆加工我们铜麒镁业也是有一定的要求的，严格按照铜排的尺寸规格，把误差缩小到国家标准之内，工艺要求

- 1、铜排下料前的计算充分利用勾股定理。
- 2、铜排加工前的计算要注意加减铜排的厚度，减少制造误差。
- 3、铜排的计算要注意卷尺丈量时是否是从100mm处开始丈量，计算时要减掉100mm的误差。
- 4、铜排下料前应考虑是否有废排可利用。
- 5、加工铜排应戴手套，以防铜排氧化。
- 6、铜排加工时应保证表面光洁、无划痕、平整、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。
- 7、铜排切断面及冲孔面不得有毛刺。
- 8、铜排的画线使用的角尺要贴紧铜排。
- 9、孔眼直径不得大于铜排宽度的1/2，加工应保证位置正确、垂直，不歪斜，孔眼间相互距离的误差不应大于0.5mm。

母线一般会选用的紫铜杆或者铝牌作为导体，同时为了防止母排表面氧化，提高母排耐腐蚀性能，会在母排表面进行镀锡或镀银处理，然而，市面上绝大多数厂家在未规定镀层厚度时，均会采用闪镀的方法进行表面处理，即镀银层厚度不超过0.6微米，镀锡层厚度不超过3微米，尽管成本降低了，但是对母排的防腐蚀性能并无任何改善。

洛阳铜麒镁业生产的铜排您可以放心，我们严把生产关，从原材料到加工生产到成品，均可追溯！

我们都知道铁容易生锈，而铜相对稳定，但是我们在使用前一半也需要进行紫铜杆排涂镀保护剂，这样做的优点：维持铜排原色，比镀锡成本略低。缺点：操作周期长。

工艺流程：抛光前处理 纯水洗 酸洗钝化工件 烘干水分 JLR-510保护处理 流动水洗干净 热水浸泡（100 左右，要用于工件升温，目的让水分自行挥发或者干燥） 烘干 包装封闭。

电工连接铜排、编织铜排、软铜排连接、线缆连接以及绝缘保护套生产、研发和销售。产品符合欧盟环保、UL阻燃，ISO9001管理体系认证要求。