

南阳环氧自流坪 环氧自流坪漆厂家【润龙涂料】

产品名称	南阳环氧自流坪 环氧自流坪漆厂家【润龙涂料】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

环氧自流坪在使用之前都会需要注意点什么呢，大家对于这点一定也是保持着十分疑惑的态度吧，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

水性环氧自流坪在进行灌注之前，一定要把需要填充的空间范围进行清理干净。确保填充空间的表面混凝土等能够保证足够的预湿十二个小时以上。这样在后期施工程序里会更加顺畅。第二、对于现在市面上的灌浆料搅拌，可以选用人工搅拌、也可以选用专业的机械设备搅拌。

除采用水泥本色外，还有红、黄、绿、灰等多种色彩可供选择。硬化剂骨料成分为天然矿石。系不生锈的金属性骨料，硬度在莫氏8度以上。1、颜色可选，表面密实、不易起尘，易清洁。

【润龙涂料】我们本着高质量的工作原理为主为客户不断的服务，一客户的需求为我们公司自己的导向，欢迎各位前来咨询！

环氧自流坪的特点非常的显著，那就是环保性强，功能性也很强，因此获得了不少客客户的喜爱，接下来的话就一起来了解一下吧。

环氧自流坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂

主要成份及说明:助剂:助剂的量在涂膜中，对涂膜的无毒性影响很小。

【润龙涂料】专注于环保地坪漆的生产，确保产品的质量，一定做到，给客户放心的。欢迎各位客户前来致电。

当我们在进行环氧自流坪时，应该使用哪些方法来延长地坪漆的使用时间呢？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1，当环氧自流坪在正常使用情况下，有先用经济型普通环氧地坪或者耐压砂浆环氧地坪漆厚度为0.5毫米-3.0毫米,能使用约三至五或者10以上年,随着厚度增加,使用年限也不断增加。

2，有些工厂由于承压这方面的需求，经常有载重叉车自重加上载重有五吨至十吨左右，所以需要在产品设计时增加厚度

选购的环氧自流坪材料批次不同。有一些面积较大的环氧地坪工程中，施工队没有将环氧地坪材料一次性采购到位，有些分好几个批次购买，这就导致不同批次的环氧地坪面漆有色彩差异，在施工后就会发现地坪面涂有色差。

【润龙涂料】一直坚持以质量为主，原料坚持使用好的，用好的原料才能制作出好的环氧地坪漆，如果对我们的产品有意向的话，欢迎前来参观！