

塑钢门窗配件出售优惠报价

产品名称	塑钢门窗配件出售优惠报价
公司名称	北京润翔天翔商贸中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区十八里店门窗基地A区
联系电话	18501276464

产品详情

塑钢门窗的性能

保温节能

塑钢门窗为多腔式结构，具有良好的隔热性能，其传热性能甚小，仅为钢材的1/357，铝材1/250，可见塑料门窗隔热、保温效果显著，尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行塑钢门窗点击此处添加图片说明调查比较，塑钢门窗配件出售，即：使用塑钢门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度；北方地区使用双层玻璃效果更佳。

据建研院物理所测试，单玻钢，铝窗的传热系数为64W/M2K；单玻塑钢窗的传热系数是47W/M2K左右；普通双层玻璃的钢，铝窗的传热系数是3.7W/M2K左右；而双玻塑料钢窗传热系数约为2.5W/M2K。门窗占建筑外围护结构面积的30%，其散热量占49%，由此可知，塑钢窗有很好的节能效益。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

塑钢门窗的性能特点

防火性塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠，符合防火要求，这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。绝缘性能塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体，不导电，安全系数高。气密性塑钢门窗质细密平滑，质量内外一致，无须进行表面特殊处理、易加工、经切割、熔接加工后，门窗成品的长、宽及对角线均能在正负2MM以内，加工精度，角强度可达3000N以上。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

平开门

平开门有单开的平开门和双开的平开门：单开门指只有一扇门板，而双开门有两扇门板。平开门又分为单向开启和双向开启。单向开启是只能朝一个方向开（只能向里推或外拉）双向开启是门扇可以向两个方向开启（如弹簧门）。平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

塑钢门窗配件出售优惠报价由北京润翔天翔商贸中心提供。北京润翔天翔商贸中心（www.bjtxpj.com）为客户提供“幕墙,断桥铝,铝包木等等”等业务，公司拥有“润翔天翔”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：任经理。