

供优质梳棉机梳棉机梳棉机

产品名称	供优质梳棉机梳棉机梳棉机
公司名称	青岛华瑞纺织机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:A186G 功率:4.8kw 品牌:huarui
公司地址	中国 山东 胶南市 王台工业园
联系电话	0086 532 83112738

产品详情

型号	A186G	功率	4.8kw
品牌	huarui	速度	360转、分
电压	380V		

主要特点独有专利的三罗拉剥棉；增加刺辊分梳板；增设前三后二固定盖板；道夫快速刹车；采用阶梯式压辊；道夫采用变频同步带传动；新型圈条器；左右封闭式安全罩；优质的金属针布；

技术规格	
适用范围	本机适用于纯棉及化纤的纯纺或混纺以棉卷喂入。
生产定量	3.5-6.5克/米
产量	最高35公斤/小时
工作宽度	1000毫米
附加梳理件	刺辊分梳板一组 二根后固定盖板 三根前固定盖板
总牵伸倍数	67~120
刺辊工作直径	250毫米
刺辊工作速度	棉 1070转/分 化纤 980转/分
锡林工作直径	1289毫米
锡林工作速度	棉 360转/分 化纤 330转/分
道夫工作直径	706毫米
道夫工作速度	21.3~38.2转/分
盖板根数（工作盖板/盖板总数）	40/106

盖板速度	棉	177 214 266毫米/分
	化纤	81 98 122毫米/分
适用棉条筒（直径×高度）		600×900毫米 600×1100毫米
除尘		锡林道夫三角区、刺辊盖罩、车肚帘子输送三处吸尘杂
连续吸风量		1300m ³ /小时
风压		-500~-600帕
装机总功率		4.8kw
主电机功率		3.3kw
道夫传动电动机		1.5千瓦（变频，数显用户可选用）
占地面积（长×宽）		3809×2092毫米
全机重量		4600kg