

# 各种规格喷水织布机专业制造商

产品名称	各种规格喷水织布机专业制造商
公司名称	青岛华瑞纺织机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JW-813 功率:1.8KW 品牌:华瑞
公司地址	中国 山东 胶南市 王台工业园
联系电话	0086 532 83112738

## 产品详情

型号	JW-813	功率	1.8KW
品牌	华瑞	速度	800转、分
种类	喷水织机	电压	380V
开口机构	*****	入纬率	*****
适用纤维	疏水性纤维	纬度范围	*****

jw-813是本公司精心研制改进的机型，机台架构全面加大设计，扩大横梁支撑面积，整机稳定性、抗震性能大幅提高，采用独特的卷取设计。传动系统、开口提综系统全面加强，打纬力进一步提升，从而实现高纬密、高克重产品的高速稳定织造。用户更可选配电子送经、电子卷取系统，以满足更高品质织物的生产需求。本机型可选配单泵双喷、双泵双喷、双泵三喷电子自由选纬系统，凸轮开口装置，多臂机开口装置。

主要技术参数：

入纬率：最大2280m/minute

速度：设计最高转速1000rpm(实际转速根据织物规格确定)

综框片数：2,4,6,8片

装机功率：2.2kw,

纬密范围：6~60pick/cm适用纱种：耐隆原丝、耐隆免浆用丝、多元酯伸缩丝、多元酯人造丝、多元酯强捻丝、多元酯延伸丝、多元酯免浆用丝、仿棉丝、弹性纤维丝

型号	jw-813	
说明		
喷嘴	1个喷嘴	
泵浦	1个泵浦	
箱幅	170、180、190、210、230、250、280、320、340、350、360cm。	
构造	箱形式构造、油谷式润滑系统。	
传动	由超启动马达和电磁刹车直接传动，按钮控制、起动、停止、存动、逆转寸动	
测长&储存	1、使用增压鼓风机连续测长及储存系统,机械蓄纱器测长.	
	2、电子蓄纱器测长,纬入用电子蓄纱器，测长由ic控制决定纬纱排列可自由设定。	
开口	平织开口有2、4、6、8片。	龙头开口最大为16片
送经	机械送经、电子送经（选配件），盘径800mm、914mm或1000mm。	
	双轴承型式、重磅型式（选配件）	
卷取	机械卷取、电子卷取（选配件），布卷绕的最大直径为520mm	
耳丝形成	使用游星齿轮运转交叉捻入系统，和断纱自停装置。	
弃边纱	1、弃边纱的丝端处理系统和断纱自停装置。2、电子弃边纱处理装置（选配件）。	
剪刀	机械式剪刀。	
电气部分	光电式探纬感应装置，4色指示灯——指示停机原因。	
布的干燥	管式吸水利用防水鼓风机及水分离产生高压吸引方式除水。	

--	--