

联塑地暖管厂家 联塑地暖管 恒通管道

产品名称	联塑地暖管厂家 联塑地暖管 恒通管道
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

自来水供水系统，分水器的使用有效的避免了

自来水供水系统，分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路使用降低了管材采购成本，而且极大的降低了施工时间，提高了效率。自来水地暖分水器通过异径直接连接于铝塑主管道，在水表池（水表房）中集中安装水表，做到一户一表，户外安装、户外查看。目前全国各地户表改造正在大范围进行中。

对应安装阀门

在分水器之前的供水连接管道上，顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门，主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用；设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器，也可采用过滤球阀替代。在集水器之后的回水连接管上，应安装泄水管，并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置，用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用，泄水装置就近有地漏等排水装置。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。

地暖管材质——PERT地热管

地暖管材质——PERT地热管

PERT地热管又被称作为耐热聚乙烯管，它具有极强的抗冷脆性，加工起来方便、可以回收，在70摄氏度以下就耐高温了，在80摄氏度的高温下还能使用长达20年的时间，联塑地暖管厂家，但是假如在高温90摄氏度以上使用，那么它的使用年限久不超过10年了。其保留了PE的良好柔韧性、惰性，同时耐低温(-40)、抗冲击性好、耐压性更好，无毒、无味、无污染，绿色环保，可回收。PE-RT管可热熔连接，安装维修方便。

地暖管材质优缺点都包括哪些？

1、PE - X地暖管：

优点：耐高温、耐压性能好，导热系数高，易弯曲，联塑地暖管总代理，施工方便，且占有量较高。

缺点：交联的均匀度不宜控制，联塑地暖管，热固性塑料，不能热熔连接，需用金属件连接，无法回收利用。

2、PPB地暖管：

优点：热熔连接，能回收。

缺点：导热系数低，弹性模量高不宜弯曲，耐低温冲击性能差，且同样公称压力下壁厚比PPR要厚。市场应用量较低。

地暖的结构

地暖主要由分水器、集水器和固定支架三部分组成。分水器的作用是将热源热水分开导入每一路的地面辐射供暖所铺设的管内，实现分室供暖和调节温度的目的。集水器是将分开散热后的每一路内的低温水汇集到一起，再回到回水主管系统的装置。支架部位起到将分水器和集水器组合到一起，并固定到墙体或地面的作用。

安装地暖管是一门技术活儿

防水处理

卫生间应做两次防水处理，分别为地暖施工前和混凝土回填施工后。卫生间墙面防水高度一般要做750px以上，这样才能更好的防止墙面的渗水。

铺设绝热层

绝热层的铺设应平整，绝热层相互间结合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面，天津联塑地暖管，在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。绝热层铺设完成后，应在上面敷设一层反射膜，应注意方格整齐，方便计算地暖管间距。

联塑地暖管厂家-联塑地暖管-恒通管道由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒通装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。