

棉签梳棉机 FA186 华瑞

产品名称	棉签梳棉机 FA186 华瑞
公司名称	青岛华瑞纺织机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FA186 品牌:华瑞
公司地址	中国 山东 胶南市 王台工业园
联系电话	0086 532 83112738

产品详情

型号 FA186 品牌 华瑞

用途：用于梳理棉签、棉球、医用棉、化妆棉生产 特点：脱脂棉经过开松机开松打入棉箱，有棉箱均匀地喂入梳棉机，可配置4台圈条器，梳出棉条最低达1.5克/米。

技术规格		
适用范围		本机适用于纯棉及化纤的纯纺或混纺
生产定量		1.5 ~ 6.5克/米
产量		最高20公斤/小时
工作宽度		1000毫米
附加梳理件		刺辊分梳板一组 二根后固定盖板 三根前固定盖板
总牵伸倍数		67 ~ 120
刺辊工作直径		250毫米
刺辊工作速度	棉	1070转/分
	化纤	980转/分
锡林工作直径		1289毫米
锡林工作速度	棉	360转/分
	化纤	330转/分
道夫工作直径		706毫米
道夫工作速度		21.3 ~ 38.2转/分
盖板根数（工作盖板/盖板总数）		40/106
盖板速度	棉	177 214 266毫米/分
	化纤	81 98 122毫米/分
适用棉条筒（直径×高度）		600×900毫米 600×1100毫米

除尘	锡林道夫三角区、刺辊盖罩、车肚帘子输送三处吸尘杂
连续吸风量	1300米 ³ /小时
风压	-500 ~ -600帕
装机总功率	4.4千瓦
主电动机	3.3千瓦
道夫传动电动机	1.1千瓦 (变频, 数显用户可选用)
占地面积 (长 × 宽)	3809 × 2092毫米
全机重量	约4500公斤