

# 球墨铸铁伸缩器厂家 邓州球墨铸铁伸缩器 凯达波纹管

产品名称	球墨铸铁伸缩器厂家 邓州球墨铸铁伸缩器 凯达波纹管
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

双法兰限位伸缩接头适用于高压管道中，有着别的伸缩器所没有的优势与作用。总的来说有两点：它是金属材质，能够比橡胶材质的接头更能承受压力。第二伸缩接头内部的密封圈在工作时能够实现很好的静密封，前提是保证能够正常补偿管道位移的情况下。

具体的优势优点：

1、构造简略，加工便利，装卸容易，邓州球墨铸铁伸缩器，易于防腐面料；运用：压紧面可所以滑润的，适用于PN小于等于2.5MPa的场合；带沟槽的（2~4条、宽X深为0.8mmX0.4mm、截面为三角形周向沟槽），使垫片容易发生变形，并避免非金属垫片被挤出，习惯更广；容器法兰可用至6.4MPa，管法兰甚至可用至25~42MPa，但随着公称压力的进步，习惯的公称直径相应减小。

2、凹凸压紧面弹性接头：装置易于对中，有用避免垫片被挤出，但宽度较大，故需较大的螺栓预紧力，法兰尺度也较大。适用于PN小于等于6.4MPa的容器法兰和管法兰。

3、榫槽压紧面弹性接头：由榫面、槽面合作构成，垫片安放在槽内，不会被挤出压紧面，球墨铸铁伸缩器图例，较少受到介质的冲刷和腐蚀。因为密封面较窄，所需螺栓力较小，适用于压力更高、密封需求严厉的场所，如、和高度或极度损害毒性介质等重要场合。但构造杂乱，垫片易被挤压在槽内不易铲除，替换垫片较难。别的还要留意的是，榫面法兰在运送中要加以维护，避免磕碰变形。

伸缩接头可在管线任意位置上安装，但用于连接阀门时要位于阀后；较长或较重的管道要在伸缩器附近设置活动支座，保证伸缩接头运行正常；安装后要及时将伸缩器压盖螺栓紧固，注意松紧程度，要根据管道工作压力调节，太紧或太松会影响密封效果和伸缩性，灵活性，同时要及时将限位螺栓固定好，防止使用时拉脱。设备防腐 伸缩接头与介质接触的表面涂环氧树脂漆，涂层厚度250 μ m，耐腐蚀性强且卫生无污染，适于在水或污水环境中使用。所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料，所有不锈钢部件表面进行酸洗钝化处理。

主要为保障管道安全运行，具有以下作用：补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形；吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响；防火卷帘吸收、地陷对管道的变形量。螺纹或法兰连接的阀门，必须在关闭情况下进行安装，同时根据介质流向确定阀门安装方向。

双法兰限位伸缩器在实际应用中产品不仅有效的满足了管道系统接口处的快速连接，同时还依靠产品自身的结构优势，实现了对系统中位移量的补偿，并利用产品自身的结构优势，实现了对管道系统中补偿位移量的限定，满足了新型工业管道系统中的使用需求，今天我就系统化的介绍一下，防拉脱限位伸缩器特点，以便在工程系统中更好的应用。

双法兰限位伸缩器主要满足各种工业管道系统中的连接使用需求，在实际应用中产品很好的提升了管道系统中，球墨铸铁伸缩器现货，在实际应用中，球墨铸铁伸缩器厂家，改善了原有的管道伸缩器产品在使用过程中带来的应用问题，尤其是伸缩补偿量不能得到限位，容易发生拉脱事故的发生，满足了系统工程中的使用需求。球墨铸铁伸缩器

球墨铸铁伸缩器厂家-邓州球墨铸铁伸缩器-凯达波纹管(查看)由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司(www.kdbwg.com)是一家从事“金属软管,套筒补偿器,金属补偿器,伸缩器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯达波纹管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使凯达在日用五金中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！