三明带式压榨过滤机 腾翔环保机械公司 带式压榨过滤机商家

产品名称	三明带式压榨过滤机 腾翔环保机械公司 带式压榨过滤机商家
公司名称	诸城市腾翔环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市密州街道东黄疃工业园
联系电话	13906363487

产品详情

DU橡胶带式真空过滤机介绍

DU橡胶带式真空过滤机是以真空负压为推动力实现固液分离的 设备，是一种新型、高1效、连续操作的固液分离设备；在结构上，过滤区段沿水平长度方向布置，可以连续完成过滤、洗涤、吸干、滤布再生等作业。设备具有过滤、生产能力大、洗涤效果好、滤饼水分低、操作灵活，维修费用低等优点。带式压榨过滤机，带式压榨过滤机价格

了解更多产品知识请密切关注本网站，带式压榨过滤机价格，或者拨打我公司热线咨询。

?橡胶带式真空过滤机的开机

1、启动空压机，打开气源开关，调节气控减压阀输出压力，使其满足以下要求：滤带纠偏气囊：0.2~0.3 MPa；

2、依次开启滤带再生水、摩擦带润滑密封水，使其满足以下要求： 滤带再生水水压：>0.3MPa；摩擦带润滑密封水水压：>0.2MPa；

3、接通总电源开关，三明带式压榨过滤机，启动主电机按钮，启动刷滚电机，调节变频器电位器，带式压榨过滤机报价，确定设备运行速度；

4、启动真空泵，打开真空阀门，带式压榨过滤机商家，真空泵进水量大小符合真空泵使用说明书要求；

5、观察滤带运行情况，调节滤带纠偏开关，使滤带运行正常；

6、开启料液控制阀门，调节进料流量（由小到大），使其达到运行要求。待滤饼到出料端时，观察排液罐顶部真空表读数，真空度在0.03~0.06MPa时为正常；

7、打开淋洗液开关，调节淋洗液流量；

8、 适当调整进料流量、设备运行速度、淋洗水流量，使过滤效果和过滤能力达到工艺要求。

9、检查滤带张紧效果和滤带跑偏情况；

10、记录进料阀门、滤带再生水阀门、摩擦带润滑水阀门、淋洗液阀门的开启位置及变频器的工作频率。带式压榨过滤机，带式压榨过滤机价格

橡胶带式真空过滤机又称固定室带式真空过滤机，是一种自动化程度较高的新型固液分离设备。该类设备一般由橡胶滤带、真空箱、驱动辊、胶带支承台、进料斗、滤布调偏装置、滤布洗涤装置和机架等部件组成，是充分利用物料重力和真空吸力实现固液分离的高1效分离设备。带式压榨过滤机，带式压榨过滤机价格

以上就是我为大家介绍的内容，感谢您的关注，我们将为您提供更多产品方面的精彩信息。

三明带式压榨过滤机-腾翔环保机械公司-带式压榨过滤机商家由诸城市腾翔环保机械有限公司提供。诸城市腾翔环保机械有限公司（www.zctxhb.cn）是从事“污水处理设备,废气处理设备,气浮机,真空过滤机,除尘设备等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司（www.geshancwj.com）还是从事回转式格栅除污机，转鼓式格栅除污机，回转式格栅机的厂家，欢迎来电咨询。