

插接式母线槽支架 插接式母线槽 友通母线槽价格

产品名称	插接式母线槽支架 插接式母线槽 友通母线槽价格
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

产品详情

普通电缆的绝缘层和外护套会燃烧。即使阻燃电缆在火焰下也会燃烧，只有在火焰离开后才燃烧。耐火电缆不会燃烧，但价格昂贵，只有在消防报警电路系统等不准停电的场合才使用耐火电缆。而母线槽外壳是金属的，不会燃烧，即使铜排的绝缘材料发生燃烧，火苗也不会危机到母线槽外面。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，插接式母线槽支架，欢迎来电咨询。

支架安装：支架和吊架安装时必须拉线或吊线锤，以保证成排支架或吊架的横平竖直，并按规定间距设置支架和吊架。母线槽的拐弯处及与配电箱，柜连接处必须安装支架，插接式母线槽价格，直线段支架间距不应大于2m支架和吊架必须安装牢固。母线槽垂直敷设支架，插接式母线槽，可在楼板上安装槽钢代替支架。将槽钢用膨胀螺栓固定在楼板上或有一端埋入墙内，楼层超过2.5m，中间应加设支架。支架埋入墙内用细石混凝土强度等级不少于C20，沙浆不少于M10，应保证灰浆饱满。

云南友通电气有限公司，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

母线槽额定电流较大能做到6300A，其强大的载流能力是电缆根本无法比拟的。4.母线槽过载能力强.取决于它用的绝缘材料工作温度高，母线槽用的绝缘材料过支采用工作温度为105 的材料，现已开发出工作温度为140 以上的辐射交联阻燃缠绕带（PER）和辐射交联聚烯烃热收缩管。而电缆所用的绝缘材料常期

工作温度一般为95 和105 ，因此母线槽的过载能力远远大于电缆。5. 母线槽分接方便.所谓插接式母线槽，就是它利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去，每隔若干米就留有插接箱口，因此分接十分方便。

云南友通电气有限公司，插接式母线槽批发，专业生产加工各种母线槽，密集型母线槽，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

插接式母线槽支架-插接式母线槽-友通母线槽价格(查看)由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司（www.ynyoutong.cn）在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南友通电缆桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。