

吉林煤油污水处理设备 煤油污水处理设备价格低 山东荣博源

产品名称	吉林煤油污水处理设备 煤油污水处理设备价格低 山东荣博源
公司名称	山东荣博源环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	17863688888 17863688888

产品详情

平流式溶气气浮机是污水处理行业常用的一种固液分离设备，能够有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质，是污水前期处理的主要设备。

一、结构特点：设备主体为长方形钢制结构。主要部件由溶气泵、空压机、溶气罐、长方形箱体、气浮系统、刮泥系统等组成。

- 1.溶气罐产生气泡细小，粒径为20-40um，粘附絮凝物牢固，能够达到良好的气浮效果；
- 2.絮凝剂使用量少，成本降低；
- 3.操作规程易于掌握，水质水量易于控制，管理简单。
- 4.设有反冲洗系统，释放器不易堵塞。

二、产品售后服务：

- 1、本公司秉承“品质优异，客户满意”的服务理念，为您提供优良的产品和完善的服务。
- 2、本公司重合同、守信誉。质量优，对所售产品一年内实行三包，如确属质量问题，无偿退还。
- 3、凡购买本公司产品，可派技术人员指导安装调试，并可承接工艺流程的设计及设备安装。
- 4、公司保证常年优惠供应各种配件。

平流式溶气气浮机日常运行注意事项煤油污水处理设备煤油污水处理设备报价

平流式溶气气浮机日常运行注意事项：

- 1、巡检时，通过观察孔观察溶气罐内的水位。要保证水位既不淹没填料层，影响溶气效果；又不低于0.6m，以防出水中夹杂大量未溶空气。
- 2、要注意观察池面情况。如果发现接触区浮渣面高低不平，局部水流翻腾剧烈，这可能是个别释放器被堵或脱落，需要及时检查和更换。如果发现分离区浮渣面高低不平、池面常有大气泡鼓出，这表明气泡与杂志絮粒粘附不好，需要调整加药量或改变混凝剂的种类。
- 3、冬季水温较低影响混凝效果时，除了可采取增加投药量的措施外，还可利用增加会流水量或提高溶气压力的方法，增加微气泡的数量及其絮粒的粘附，以弥补因水流粘度的升高而降低带气絮粒上浮性能，保证出水水质。
- 4、为了不影响出水水质，煤油污水处理设备报价，在刮渣时必须抬高池内水位，因此要注意积累运行经验，总结佳的浮渣堆积厚度和含水量，煤油污水处理设备价格低，定期运行刮渣机除去浮渣，吉林煤油污水处理设备，建立符合实际情况的刮渣制度。一般情况下，当溶气罐实现自控后，根据渣量的多少，煤油污水处理设备哪家好，刮渣机每隔2~4h运行一次。刮渣机的刮板运动防线要与水流方向相反，为使刮板移动速度不大于浮渣溢入集渣槽的速度，刮渣机的行进速度要控制在50~100mm/s。
- 5、根据反应池的絮凝、气浮池分离区的浮渣及出水水质等变化情况，及时调整混凝剂的投加量，同时要经常检查加药管的运行情况，防止发生堵塞。

山东荣博源环境工程有限公司生产的平流式气浮机热销于全国各地，不管是自主产品还是代理产品都已经达到国家同种产品中的产品，深受需要污水处理的用户的信赖与支持，荣博源环境凭借多年来对平流式气浮机的生产经销经验，在同行业中占据前列。

山东荣博源环境工程有限公司的发展离不开社会各界的关心与支持。回顾过去，展望未来，荣博源环保将不断努力为需要污水处理的用户提供好的平流式气浮机的解决方案，终提升客户价值，实现双赢！我们愿与您携手合作，共创美好明天。

欢迎各界朋友莅临指导！选购一体化污水处理设备、地理式污水处理设备，认准品牌厂家山东荣博源环境工程有限公司。我公司:位于美丽的山东诸城，公司注册资本3000万元，工厂地址：诸城市龙都街道工业园横一路与纵二路的交叉口808号，工厂占地33000余平方米。是一家集污水处理设备自主研发、生产、销售、环保工程承包的高新技术企业，产品业务遍布全国各地。

吉林煤油污水处理设备-煤油污水处理设备价格低-山东荣博源由山东荣博源环境工程有限公司提供。山东荣博源环境工程有限公司（www.rbyhb.com）是一家从事“污水处理设备,厌氧滤罐,气浮设备,中水回用设备,污泥脱水设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诸城荣博源环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东荣博源在环保产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.yyglqjg.com）还是从事厌氧滤罐，生物厌氧滤罐，无动力厌氧滤罐的厂家，欢迎来电咨询。