

# 保全实验室通风柜 天津全钢通风橱

产品名称	保全实验室通风柜 天津全钢通风橱
公司名称	天津市保全实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米
联系电话	15922229082

## 产品详情

### 变风量式通风柜

普通定风量系统需要手动调节固定叶片风阀，调节通风机的排气量，当风阀达到一定角度时，达到所需的表面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器，将风量改变为给定的地面风速。当然，天津全钢通风橱，标准型成本低，变风量成本高，适用于场合。

通风柜按排风方式分类：

分为上排气式、下排气式和上、下排气式三类。

为保证工作区域内风速均匀，冷态通风机柜应采用低排风方式，热工过程通风机柜应采用上排风方式，热值不稳定时应采用不稳定热值工艺。排气口可根据箱内热值的变化，上下调节排风量的比例，以获得均匀的风速。

### 通风柜的选择

通风柜是会被外部环境因数影响性能的，同样当您通风柜也会影响它所在房间的环境。如果您要购买通风柜，需要考虑以下几点：

一，必须考虑到整个系统。按材质选择。二，你需要确定清楚你需要哪种类型的通风口。在选择的时候通常可以通过以下因素来衡量：

上柜部分：

有三种风格：标准式，低台式和落地板。

通风柜表面风速是否符合国际标准规定的安全风速要求：0.5米每秒。通风柜被打开时的高度是否方便您操作实验时的需求。通制系统也是有选择的，有恒风量，有变风量或者自适应控制系统。内衬材料可以选择PP、玻璃纤维或是聚乙烯树脂等材质。

附属配件：水来源：蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等；气来源：氮气、氧气或是空气等等；电气系统的选择则要考虑：型号民、电压大小、防爆性、耐用性等等；出于美观，是否需要封板；在任何一个实验室中，尤其是化学实验室，通风柜是的配制，好的通风柜配套以好的通风系统，可以让本来危险的实验操作变得安全、顺利；通风系统可以根据不同的需求来设计。

保全实验室通风柜-天津全钢通风橱由天津市保全实验室设备有限公司提供。天津市保全实验室设备有限公司（[www.tjshiyantai.com](http://www.tjshiyantai.com)）是天津 天津市,机械及工业制品项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在保全实验室领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创保全实验室更加美好的未来。