

# 西安电线电缆厂 南洋电缆 西安电线电缆

产品名称	西安电线电缆厂 南洋电缆 西安电线电缆
公司名称	南洋电缆（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市红桥区铃铛阁小西关青年路85号天津青年创业园B座
联系电话	13110015986

## 产品详情

电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线，西安电线电缆批发，没有绝缘的称为裸电线，其他的称为电缆；导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线，较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线，绝缘电线又称为布电线。

广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为：由下列部分组成的集合体，一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。

### 电线电缆的运输和保管

#### 电线电缆的运输和保管

运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时(一般为5 左右及以下)，西安电线电缆厂家，扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 尽可能避免在露天以方式存放电缆，电缆盘不允许平放。 吊装包装件时，西安电线电缆，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 电缆在保管期间，应定期滚动(夏季3个月一次，其他季节可酌情延期)。滚

动时，将向下存放盘边滚翻朝上，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。 电缆贮存期限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，不超过二年。

铝合金电缆比普通电缆的优势表现在哪些方面?1、导电性能：铝合金的导电率是基准材料铜IACS的61.5%，载流量是铜的79%，优于纯铝标准。2、抗蠕变性能：铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的"蠕变"倾向，相对于纯铝，抗蠕变性能提高300%，西安电线电缆厂，避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题。3、抗拉强度和延伸率：铝合金导体相比于纯铝导体，由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺，极大的提高了抗拉强度，且延伸率提高到30%，使用更加安全可靠。4、热膨胀系数：热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的尺寸变化。铝合金的热膨胀系数与铜相当，多年来铝连接器一直可靠地用于铜和铝导体，且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的，这尤其适合铝合金。所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩完全一致。

西安电线电缆厂-南洋电缆(在线咨询)-西安电线电缆由南洋电缆（天津）有限公司提供。西安电线电缆厂-南洋电缆(在线咨询)-西安电线电缆是南洋电缆（天津）有限公司（[www.nycabletj.cn](http://www.nycabletj.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：于总。