

多槽超声波清洗机价格 陕西多槽超声波清洗机 济南德邦生产基地

产品名称	多槽超声波清洗机价格 陕西多槽超声波清洗机 济南德邦生产基地
公司名称	济南德邦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道八里社区西首
联系电话	18853171983

产品详情

超声波清洗机工作频率很低(在人的听觉范围内)就会产生噪音。当频率低于20kHz时，工作噪音不仅变得很大，而且可能超出职业安全与保健法或其它条例所规定的安全噪音的限度。在需要高功率去除污垢而不用考虑工件表面损伤的应用中，通常选择从20kHz到30kHz范围内的较低清洗频率。该频率范围内的清洗频率常常被用于清洗大型、重型零件或高密度材料的工件。

超声波清洗的作用机理主要有以下几个方面:因空化泡破灭时产生强大的冲击波，污垢层的一部分在冲击波作用下被剥离下来、分散、乳化、脱落。因为空化现象产生的气泡，多槽超声波清洗机报价，由冲击形成的污垢层与表层间的间隙和空隙渗透，由于这种小气泡和声压同步膨胀，收缩，象剥皮一样的物理力反复作用于污垢层，多槽超声波清洗机价格，污垢层一层层被剥离，多槽超声波清洗机厂家，气泡继续向里渗透，直到污垢层被完全剥离。这是空化二次效应。超声波清洗中清洗液超声振动对污垢的冲击。超声加速化学清洗剂对污垢的溶解过程，陕西多槽超声波清洗机，化学力与物理力相结合，加速清洗过程。

济南德邦机电设备有限公司，位于泉城——济南，是一家从事空气分离制氮及配套设备的研制，开发的高科技企业。公司汇集了机械、电器、气体工艺等众多协作化、率的专业技术精英，具有综合产品开发能力。同时拥有一批经验丰富、专业水平高的设计、售后服务队伍。公我们将不断完善售后服务、改善设备工艺、加强质量管理，为用户提供更出色的产品和服务

1.电源：

使用符合设备规格的电源及电源线，用户方的电源回路中必需装设专用于清洗机的空气开关以在需要的时候切开清洗机电源；

本司生产的清洗机电源规格有以下几种：

1 ζ 220 \pm 10VAC 50/60HZ，采用单相5-15A三圆脚插头，包含一条接地线；

3 ζ 380 \pm 10V 50HZ，采用三相四线制直接出线方式，五芯双绝缘电缆，包含一条接地线；

用户配备的电源线线径必需等于或大于清洗机引线线径；

多槽超声波清洗机价格-陕西多槽超声波清洗机-济南德邦生产基地由济南德邦机电设备有限公司提供。济南德邦机电设备有限公司（www.debangair.cn）是山东 济南,气动工具的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南德邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南德邦更加美好的未来。