

安徽安森减速器 ZSY硬齿面减速机价格 ZSY硬齿面减速机

产品名称	安徽安森减速器 ZSY硬齿面减速机价格 ZSY硬齿面减速机
公司名称	安徽安森传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区鸿谷产业园 C-1号厂房
联系电话	15655313368 15655313368

产品详情

两减速机，ZSY硬齿面减速机厂家，也就是两个减速机组合而成。如果倒装减速机，定要把减速机的透气孔堵住，否则会出现漏油的症状。

已有减速电机，怎么查减速比：摇动电机后面的轴，ZSY硬齿面减速机，前面的轴走圈，后面轴走的多少圈，就是多少减速比。比如电机的轴走圈，减速机的轴走了28圈，那得出的减速比是1:28。

三相异步电动机功率*减速比*输出效率=输出扭矩（运转负载也就是运转重量）。更简单的公式是，扭矩*0.98=负载。

三相异步电动机分为多种，有普通电机为交流电机，还有直流电机，但直流电机比交流电机贵至少1.5倍。直连接线方式经过个控制器才能运转，更容易操作。

双输入轴涡轮减速器配备的工作条件：

- 1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，ZSY硬齿面减速机价格，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。
- 2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置。
- 3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。
- 4、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。

5、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。

安徽安森传动设备有限公司系专业生产、销售减速机等传动设备的专业公司。和多家研究机构 and 设计院合作，打造行业标兵。本公司致力于先进技术开发，所用原材料高于同行业标准，尤其热处理采用德国易普森设备，齿轮热处理均匀，耐磨性优于同行业，确保产品质量。对于非标减速机进行单独设计，确保达到技术使用要求。

双轴涡轮减速机配备的工作条件：

- 1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。
- 2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置。
- 3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。
- 4、对润滑和冷却要求较高一些。
- 5、互配性好，ZSY硬齿面减速机公司，蜗轮蜗杆均按的标准制造，轴承、油封等均用标准件。
- 6、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）
- 7、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。
- 8、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。
- 9、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。

安徽安森减速器-ZSY硬齿面减速机价格-ZSY硬齿面减速机由安徽安森传动设备有限公司提供。安徽安森传动设备有限公司（www.asjiansuji.com）是安徽 芜湖 工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安森减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安森减速机更加美好的未来。